



webertherm 410 infästningsplank

- Används med Weber Fasadsystem EF
- Används med Serporoc Fasadsystem
- Används med Serpomin Fasadsystem EF

Om produkten

Används för lättare infästningar. webertherm 410 infästningsplank monteras mot isoleringen med webertherm 261 putsbruk EF.

Användningsområde

Therm 410 Infästningsplank används i, Weber Fasadsystem EF, Serpomin EF, Serporoc Fasadsystem.

Underlag

Weber Fasadsystem EF; SERPOROC Fasadsystem.

Användning

Therm 410 Infästningsplank kapas i lämpliga längder, min 250mm, längd beroende av tyngd på föremål som skall fästas in. Skär ur isoleringen så att utsidan av Therm 410 ligger i nivå med isoleringen. För montage används Therm 261 Putsbruk EF.

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200787803	webertherm 410 infästningsplank – 25x100x2500 mm
5200787804	webertherm 410 infästningsplank – notspont, 37x140 mm

Observera

Slipa profilen med lämpligt sandpapper för att öka vidhäftningen mot underlaget.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.