



weber silco paint

- Kan pigmenteras
- Motståndskraftigt mot alger och smuts

Om produkten

weber silco paint är en enkomponents fasadfärg främst avsedd för utomhusbruk, färgen kan pigmenteras i merparten av alla NCS S kulörer

Användningsområde

weber silco paint fungerar utmärkt på Weber Fasadsystem EF, Serpovent G2 och på betong.

Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidigare målade ytor rengörs noga från porös eller löst sittande färg.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Tegel
- Puts
- Lättbetong

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Underlaget ska vara väl härdat innan applicering. Appliceras minst 2 gånger med minst 12 tim mellan strykningarna. Målning på betong kan kräva förbehandling, kontakta webers lokala tekniker för rådgivning.

Förbehandling

Ingen förbehandling behövs på puts. På betong ska underlaget vara torrt och fritt från föroreningar. Kontakta gärna Weber innan applicering på betong.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 0,3 kg/m ² / strykning
Lagring	12 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg hink

Blandning

Kan spädas med vatten, rörs om med maskinvisp innan användning.

Användning

Målas alltid med minst 2 strykningar med minst 12 timmars tork mellan påföringarna

Efterbehandling

Ingen efterbehandling behövs, målade ytor skyddas från nederbörd och stark värme/kyla minst 3 dygn efter påförande.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.