



# ISOVER Easy Fasadskiva + IsoPigg

- Effektiv fasadisolering med smart format

## Produktbeskrivning

ISOVER Easy Fasadskiva är en styv glasullskiva. Detta är en premiumprodukt med ett deklarerat lambdavärde på 0,032 W/m·°C. Skivan har Euroklass A2-s1;d0 och är obrännbar isolering. CE-märkt enligt SS-EN 13162. Produkten har det smarta formatet 1200 x 1200 mm vilket gör att den är mycket enkel att sätta upp och skivans förpackning är konsumentanpassad.

ISOVER Easy Fasadskiva har ett helt unikt tillbehör som kallas ISOVER IsoPigg. Denna artikel underlättar och påskyndar uppfästningen markant. Materialet är av tålig och åldersbeständig svart plast.

### ISOVER Easy Fasadskiva

Artikelnummer	Tjocklek (mm)	Dimension (mm)	m <sup>2</sup> /pall	m <sup>2</sup> /förp.
35 633 03003	30	1200 x 1200	115,20	28,8
35 633 05003	50	1200 x 1200	69,12	17,28

### ISOVER IsoPigg

Artikelnummer	Tjocklek (mm)	Antal distanser/förpackning
35 441 30000	30	200
35 441 30100	50	250

## Funktion

ISOVER Easy Fasadskiva ett klokt val vid både nybyggnation och tilläggsisolering när man ska isolera utifrån. Skivan placeras bakom en ventilerad fasad.

Genom att placera ISOVER Easy Fasadskiva heltäckande på en vindtät yttervägg, kommer den bakomliggande konstruktionen att hamna i ett torrare och varmare klimat. I jämförelse med traditionell uppging där man har isolering mellan träreglarna.

ISOVER Easy Fasadskiva tillhör vårt Easysortiment och har ett utmärkt isolervärde, vilket gör att man även sparar på utrymmet.

ISOVER IsoPigg är ett distansstöd och tillbehör kopplat till fasadsystemet som fungerar både som en bricka och distans, samt förhindrar att skivan trycks ihop.

- ✓ **Obrännbar glasull**
- ✓ **Formstabil**
- ✓ **Lättarbetat format**
- ✓ **Tidsbesparande infästningar (tillbehör)**
- ✓ **Konsumentanpassad förpackning**

# ISOVER Easy Fasadskiva + IsoPigg

- Effektiv fasadisolering med smart format

## Arbetsbeskrivning

ISOVER Easy Fasadskiva placeras på en vindtät yttervägg. Lämpligt vindskydd på stommen är ISOVER VEMPRO™ vindskydd. Skivan fästes med en IsoPigg mitt på skivan, med hjälp av en skruv eller spik. Därefter monteras ytterligare ISOVER Easy Fasadskiva runt om, skarv mot skarv. Vid varje skarv trycks ISOVER IsoPigg enkelt in, då denna kommer att fungera både som distans mellan bakomliggande stomme och spikläkt som fasadbeklädnaden sedan är placerad på.

Räkna med fyra stycken ISOVER IsoPigg/m<sup>2</sup>.



  
**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Sweden AB • ISOVER

267 82 Billesholm • Sverige  
Tel 042-840 00  
[www.isover.se](http://www.isover.se)