

## CSA Beslagsskruv

*Beslagsskruv CSA är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på trä. Det släta skaftet under huvudet passar precis till hålet i beslaget. Därigenom uppnås en stadig förankring med större tvärbärförmåga än för standardskruvar. Fibercutspetsen ger en enkel och snabb inskruvning.*

## Egenskaber

### Material

- Kolstål

### Fördelar

- Specialgänga för trä med borrhåls för snabb idragning
- Träet spricker inte


## Användning

### Monteras på

- **Huvudbalk / Sekundärbalk:** massivt trä, kompositträ, limet laminerat trä

### Användningsområden

- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband mv.



CSA skruer



Fastgørelse af trælægte på stål

CSA  
Beslagsskruv

## Teknisk data

### Product Dimensions



Art. nr.	Gunnebo art.nr	Dimensioner [mm]		Driver Bit	Box Quantity
		L	d		
CSA5.0X35	7254	35	4.85	T20	250
CSA5.0X40	7255	40	4.85	T20	250
CSA5.0X50	76118	50	4.85	T20	250

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.  
Performance values based upon timber density of 350 kg/m<sup>3</sup>

