

# MÅLNINGSGUIDE

## BEHANDLA MED AUSON TJÄROLJA

Har du tröttnat på missfärgade trädäck? Tjäroljan förhindrar att träet torkar ut och därmed börjar spricka och suga åt sig vatten. Den blir inte heller svart med åren som konventionella träoljor kan bli utan bevarar trädäckets gråa nyans samtidigt som den minimerar sprickbildning. Tjäroljan ger ett hållbart skydd och en stilren yta med ett tydligt trämönster. Altanen håller sig fin länge, och det räcker att behandla träet vartannat eller vart tredje år. Tjäroljan fungerar även utmärkt till staket, obehandlade trämöbler och pallkragar

### INNAN DU BÖRJAR

Rengör ytan ordentligt innan du börjar behandlingen. Använd helst högtryckstvätt med borste som är skonsam mot träet och kvistar och ett bra tvättmedel. Se till att träet är torrt innan behandling. Måla inte alltför tidigt på våren.

### MÅLNING MED TJÄROLJA

Använd pensel eller roller. Tjäroljan tränger lätt in i träet. Torka av det som ligger kvar på ytan. Var särskilt noga med olja som ligger kvar på kvistar där tjäroljan kan ha svårare att suga in – använd en trasa dränkt i terpentin eller sprit och torka av efterhand som däckets behandlas. Rengör penseln med sprit eller terpentin.



**Åtgång:** 6-10 m<sup>2</sup>/liter beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.

### VIKTIGT ATT VETA!

Nylagd trall bör inte behandlas direkt med Tjärolja utan låt den få lite yta innan målning så att den får lättare att tränga in. Tjäroljan är naturligt brun i kulören och ger en lite mörkare yta som gradvis ljusnar av sol och väder. Ytan återfår sin naturliga nyans efter några månader. Det kan ta längre tid

