

Produktinformation:

Gipsskivelim 297

Vattenbaserat speciallim till montage av gipsskivor**Produktbeskrivning & användning:**

Gipsskivelim 297 är ett specialutvecklat vattenbaserat akryllim till limning av gipsskivor på stålprofiler.

Limmet används vid montage av lätta invändiga skiljeväggar, och minimerar användningen av skruvar till montagearbetet. Därmed fås en starkare konstruktion och mindre fysiskt belastande arbete. Sist men inte minst sparas tid vid spacklingen av skruvhål.

Gipsskivelim 297 uppfyller emissionskraven enligt EC 1^{PLUS}.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

Vattenbaserat akryldispersionslim

Kulör:

Vit

Konsistens:

Pastös, tixotropisk

Densitet:

ca 1,2 kg/liter

Hållbarhet:

Minst 12 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
3171	300 ml patron
3172	600 ml påse



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:* Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar.
- Användningstemperatur:* ca 10 - 30°C
- Applicering:* Applicera limmet på stålreglarna som gipsskiveproducenten föreskriver. Limsträngen skall vara 3 - 4 mm bred.
- På profiler med skivskarvar appliceras limmet normalt i zick-zack mönster. På profiler utan skarvar appliceras raka limsträngar.
- Montering:* Tryck skivorna på plats medan limmet fortfarande klibbar till gipsskivan och fäst med skruvar enligt leverantörens anvisningar.
- Sträckförmåga:* ca 3 m² vägg per patron.
- Rengöring:* Rengör verktyg med vatten innan limmet torkat. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Rengör händer och hud med tvål och vatten.

Följ i övrigt alltid anvisningarna från leverantören av väggsystemet.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE

Gipsskivelim 297 - Reviderat 2020-11-02 - Sida 2/2