

**Produktinformation:**

# Vävlim 212

**Färdigblandat lim till glasfiberväv och glasfilt****Produktbeskrivning och användning:**

Vävlim 212 är ett vattenbaserat lim för uppsättning av glasfiberväv och glasfilt i torra och uppvärmda utrymmen.

Limmet är lätt att applicera med antingen roller eller pensel.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

Modifierad stärkelse förstärkt med PVAc dispersion

Kulör:

Vit

Konsistens:

Krämig, tixotropisk

Torrhalt:

20 %

Densitet:

Ca 1,12 kg/liter

Hållbarhet:

Minst 12 månader i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
46321	5 kg fyrkantig hink
46341	15 kg



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser:** Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.
- Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel.
- Kraftigt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gel Extra 228 efter rengöring.
- Förtunning:** Omröres före användning och kan, vid behov, förtunnas med vatten.
- Användningstemperatur:** 15°C till 30°C, bäst vid rumstemperatur.
- Uppsättning** Limmet appliceras på väggen i ett jämnt skikt med pensel eller roller.  
Applicera inte lim på en större yta än att väv/filt kan monteras medan limmet är vått.
- Undvik generellt att det kommer lim på framsidan av väven/filten.  
Tillse att det är god ventilation under torktiden.
- Sträckförmåga:** 3 - 5 m<sup>2</sup>/liter.
- Torktid:** Normalt ca 1 dygn, beroende på rumstemperatur och fuktighet.
- Efterbehandling:** När limmet är helt torrt kan väven/filten övermålas.
- Rengöring:** Limfläckar avlägsnas omgående med fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.
- I övrigt hänvisas till väv/filtproducentens anvisningar.**

## **Säkerhet:**

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Uppllysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK**

**TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE**

Vävlim 212 – Reviderat 2020-10-26 - Sida 2/2