



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

CascoSpack S

Snabbtorkande snickerispackel.



PRODUKTBESKRIVNING

Färdigblandat snabbtorkande latexspackel för snickeri. För spackling av hål samt bredspackling av små ytor inomhus upp till 2 mm. Har bra vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial.

ANVÄNDNING

- Endast för torra utrymmen
- För hål samt bredspackling av små ytor upp till 2 mm

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabbtorkande
- Lätt att slipa
- God vidhäftning mot de flesta material
- Vit

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- M1 för låg emission
- CE -markering enligt EN 15824

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Dispersionbaserad filler		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	539089	400ml	7612895389264
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Lagras frostfritt, svalt och tort(i öppnad förpackning). Ej under +5 °C eller över +20 °C.		
Utseende / Färg	Vit pasta		
Maximal kornstorlek	0,02 mm		
Densitet	1,75 kg/l		

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter/m ² /mm, beroende på underlag
Skikt tjocklek	Max 2 mm
Omgivande lufttemperatur	+5°C ... +35°C
Härddningstid	2-4 timma/ 2mm (+23°C/ 50% RF). Torktiden kan variera beroende på lager tjocklek, underlag, temperatur, luftfuktighet.
Väntetid / Övermålning	ca. 1-2 timmar, tills torr.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Produkten kan användas på de flesta byggmaterial för små reparationer (upp till 2 mm).
- Produkten kan övermålas eller användas som underlag för tapeter.

BLANDNING

Ingen blandning, färdig att använda.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Appliceras med stålspackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter användning.

APPLICERING

- Avlägsna alla lösa partiklar. Underlaget ska vara rent, torrt och dammfritt.
- Appliceras med stålspackel.
- Trärena ytor bör grundmålas.
- Fyll ojämnheter med spackel. Låt torka innan slipning.
- Torktiden påverkas av skikt tjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc.
- Tillsätt spackel flera gånger för att minimera slipning process Mellan varje lager.
- Se till att även rengöra väggen med en torr borste eller tyg innan du applicerar nästa lager av utjämningsmassa, tapeter eller färg.
- Om tapeter appliceras på väggen, se till att förlimma väggen med utspätt tapetlim (följ tapet- och limtillverkarens rekommendationer), för att säkerställa ett bra fäste och för att minska risken för blåsor.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoSpack S
April 2023, Version 02.02
02184030300000019