

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556241259201-49

Version:

11

Upprättad:

2021-03-26 18:14:39

Senast sparad:

2021-03-26 18:29:33

Ändringen avser:

Uppdatering av PUR

Gyproc MSP - Musprofil

Varunamn:

Gyproc MSP - Musprofil

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7318936585731, 7318936590155

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01511

Varubeskrivning:

Gyproc MSP Musprofil möjliggör ventilering i vertikalled under fasadbeklädnad och bildar samtidigt ett effektivt skydd mot möss och större insekter.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DoP No: GMB14353

Övriga upplysningar:

Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Företagsnamn:

Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Organisationsnummer:

556241-2592

Adress:

Box 415

Kontaktperson:

Malin Dalborg

E-post:

malin.dalborg@saint-gobain.com

Telefon:

070-265 54 69

Momsnummer:

SE556241259201



Webbplats:

www.gyproc.se

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem



2. HÅLLBARHETSARBETE



Företagets certifiering







Annat:

ISO 50001, OHSAS 18001

Policys och riktlinjer



Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat




Andra policys/riktlinjer

Saint-Gobain general principles of conducts and actions

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inte nanomaterial/nanopartiklar

Är varan registrerad i Basta?

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Ja

0

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	Vikt% av produkt
Komponent	Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z + Polyurethane	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Polyurethane		5<x<7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Epoxy	0.2<x<0.4	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Inorganic fillers	0.1<x<0.2	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Organic fillers	<0.005	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Other organic binders	0.05<x<0.1	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Other pigments	0.15<x<0.3	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Polyester binders (saturated)	0.8<x<1.2	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Polyurethane binders	0.2<x<0.4	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Titanium dioxide	0.5<x<0.7	13463-67-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z		90<x<94		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Fosfor	<0.1	7723-14-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Järn	89<x<95	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Kisel	0.4<x<0.6	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Kol	0.1<x<0.2	7440-44-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Mangan	1.4<x<1.7	7439-96-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Svavel	<0.05	7704-34-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zinkskikt	Zinkskikt	3.5<x<5	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAS	H-fras	Exponering
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z + Polyurethane	Vikt% av produkt
-----------	---	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Polyurethane		5<x<7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Epoxy	0.2<x<0.4	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Inorganic fillers	0.1<x<0.2	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Organic fillers	<0.005	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Other organic binders	0.05<x<0.1	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Other pigments	0.15<x<0.3	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Polyester binders (saturated)	0.8<x<1.2	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Polyurethane binders	0.2<x<0.4	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyurethane	Titanium dioxide	0.5<x<0.7	13463-67-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z		90<x<94		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Fosfor	<0.1	7723-14-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Järn	89<x<95	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Kisel	0.4<x<0.6	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Kol	0.1<x<0.2	7440-44-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Mangan	1.4<x<1.7	7439-96-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Svavel	<0.05	7704-34-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAS	H-fras	Exponering
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Material	Andel efter konsumentledet	Andel före konsumentledet	Vikt/viktprocent
Återvunnet stålskrot	100	0	22 %
Kommentar			

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

EN 15804 and 2012:01

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPD №: S-P-00782

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

2900

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

1,1E-05

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

7

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

0,61

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

0,861

Förnybar energi [MJ]:

1900

Icke förnybar energi [MJ]:

35000

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

The Declared Unit is 1 metric tonne

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI (förpacknings och tidningsinsamling)

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

För produktdatablad och monteringsanvisning se www.gyproc.se

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Använd skyddshandskar för undvika att skärsår

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Fullt återanvändbara.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Följ regler för källsortering

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Följ regler för källsortering

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Se www.gyproc.se för mer information avseende dessa produkter.