

# Pro Spray Plus

Spackel

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk.

02/2021



## EGENSKAPER

- Lätt att applicera
- Kan appliceras med spruta, box, roller
- God vidhäftning
- Låga emissioner
- God fyllnadsförmåga
- Lättslipad

## Produkt data

|                  |  |
|------------------|--|
| Materialtyp      | Polymerbaserat spackel   |
| Konsistens       | Färdigblandat spackel, pastaaktig  |
| Arbetstemperatur | Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +10°C  |
| Applicering      | Med spruta, box eller roller   |
| Torktid          | min. 20h vid +20 °C och RF 60% , se tabell nedan   |
| Densitet         | 1000-1200 kg/m <sup>3</sup>  |
| Rengöring        | Rengör verktyg direkt efter användning med vatten  |
| pH-värde         | 8  |
| Färg             | Ljusbeige, vit   |
| CE-märkning      | CE-märkt enligt produktstandard SS-EN 13963:2014   |
| Lagring          | 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Får ej utsättas för värmekällor eller antändningskällor. |
| Förpackning      | Plasthink 16,5 kg  |
| Åtgång           | Skarvspackling ca 0,3 l/m <sup>2</sup> , bredspackling ca 1,1 l/m <sup>2</sup>   |
| Artikelnummer    | 314862   |

## ARBETSANVISNING

### Underlag

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter förlagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk.

### Applicering

Vid skarvspackling av gipsskivor, fylls skivskarven med Pro Spray Plus, sedan läggs pappremsan i med utsidan av pappullen in mot väggen och trycks fast försiktigt i det blöta spacklet. Låt spacklingen torka (se torktabell). Spackla därefter erforderligt antal ggr (2) öka spacklingsbredden med ca 5 cm per spackling tills skarven är fylld. Det är samma arbetsgång vid montering av papperklädda metall lister.

Slipa med ett fint sandpapper kornstorlek 180 eller finare. Damma av ytan före målning eller tapetsering.

| Torktider – färdigblandat spackel, gipsskarv med pappersremsa |            |        |        |        |
|---|------------|--------|--------|--------|
| Relativ luftfuktighet   | Temperatur |        |        |        |
|   | 10°C       | 15°C   | 20°C   | 25°C   |
| 10%   | 21 tim     | 14 tim | 10 tim | 7 tim  |
| 20%   | 23 tim     | 16 tim | 11 tim | 8 tim  |
| 30%   | 26 tim     | 18 tim | 12 tim | 9 tim  |
| 40%   | 29 tim     | 20 tim | 14 tim | 10 tim |
| 50%   | 36 tim     | 24 tim | 17 tim | 12 tim |
| 60%   | 42 tim     | 29 tim | 20 tim | 14 tim |
| 70%   | 54 tim     | 38 tim | 26 tim | 19 tim |
| 80%   | 78 tim     | 54 tim | 38 tim | 27 tim |

Tiderna med röd text ger bäst resultat. Källa: YBG:s skrift "Yrkesmässig behandling av gipsskivor"

## PRODUKTBESKRIVNING

Avancerat allroundspackel, anpassat för alla typer av spackling utanpå underlagsytor som gipsskivor, betong, lättbetong, putsade ytor och murverk i torra miljöer inomhus.

## MILJÖ

Registrerad i BASTA, bedömd av Sundahus och Byggsvarubedömningen. EPD finns på knaufdanogips.se.

Avfallskod: 170904

## SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Innervägg