



## Sundolitt Grundskiva S400MX

Sundolitt grundskivor är rätt val för alla typer av grundarbeten: Isolering av platta på mark, fundament eller grundbalkar. Behöver du skivor med hög tryckhållfasthet rekommenderar vi Sundolitt Grundskiva MX med karakteristiska tryckhållfastheter från 200 till hela 400 kPa.

### En välisolerad grund

Med Sundolitt grundskivor får man en bra grund med ett komfortabelt inomhusklimat. Med Sundolitt grundskivor i kombination med Sundolitt grundelement kan du spara mycket pengar genom minskade energiutgifter.

Vi arbetar med minimikvantiteter på beställningsvaror vilket innebär variation av lägsta beställningskvantitet beroende på säsong och produktionskapacitet.



Specifikation		
Densitet (kg/m <sup>3</sup> )		Ca 50
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid korttidslast f <sub>ck</sub>	400
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid långtidslast f <sub>xl</sub>	220
Tillåten långtidslast (kPa)	3 % totaldeformation	140
Tillåten långtidslast (kPa)	2 % krypdeformation	120
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde λ <sub>dekl</sub>	0,033
Format	600x1200 mm	Se hemsida för tjocklekar