

Yunik Snickerispackel



Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Yunik Snickerispackel är en stark, snabbtorkande finkornig spackelmassa
Produktanvändning:	Används inomhus för i- och bredspackling på grundat trä, spånskivor m.m. och rostskyddad metall. Produkten säkrar god vidhäftning och är lätt slipbar.
Innan du spacklar	Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rengöring av underlaget utföres med målartvätt och rent vatten.
När du spacklar	Yunik Snickerispackel appliceras med bredspackel. Använd skyddsglasögon och andningsskydd vid slipning. Appliceringstemperaturen skall vara min.10°C och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.
Tekniska data:	
Densitet:	Ca. 1,7 kg/l
Torrhalt:	Ca. 58 vol %
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Övermålningsbar: Ca. 1 dygn Sliptorr: Ca. 1 timma
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl förslutet
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande spackelmassa skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Januari 2010

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com