

Yunik Facade Care Putsfärg



Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenburen oljeemulsionsfärg, som ger ett enhetligt, helmatt och kalkat utseende. Tvättbar och väderbeständig yta. Skyddar mot fuktinträngning och är diffusionsöppen, d.v.s. den tillåter vattenånga inifrån att tränga ut.
Användning:	Används utomhus på alla mineraliska underlag. Speciellt lämplig till lätt kritande och porösa underlag.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara rent, torrt och fast• Påväxt tvättas bort med Fasadtvätt Bevaxning• Tidigare behandlade ytor rengöres med Fasadtvätt Extra• Avlägsna all lös puts• Sprickor och hål spacklas med Repafiller Ute• Grunda kritande och sugande underla med Yunik Putsgrund• Applicera Yunik Putsfärg 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta
Tekniska data:	
Glans:	2, helmatt
Densitet:	1,3 kg/l
Torrhalt:	ca. 50 vikt-%
Sträckförmåga:	8-10 m ² /l/strykning
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ca. 1 timma Övermålningsbar: ca. 24 timmar Genomhärdad: flera dygn
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Penseltvätt
Förvaring:	Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Tips och goda råd	<ul style="list-style-type: none">• Vi rekommenderar att först prova produkten på en mindre yta• Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning• Äldre fasader som behandlats med kalkfärg, bör även i fortsättningen behandlas med kalkfärg• Måla ej i direktsol eller stark blåst

Maj 2012

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com