

## Yunik Spärrgrund 2-in-1



### Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Spärrande, vattenburen grundfärg till nytt eller tidigare behandlat trä inomhus. Spärrar särskilt effektivt mot genomslag av vattenlösliga färgämnen och kvistgenomslag.
Produktanvändning:	Används inomhus, på nytt eller tidigare behandlat trä, där det finns risk för genomslag från t. ex. nikotin, fuktskador eller färgämnen. Används på snickeri, lister, paneler och trätak, men också på t. ex. puts eller gipsytor inomhus.
När du målar	<p>Underlaget skall vara rent, torrt och fast, åtgärda först eventuell orsak till en vattenskada. Bäst spärreffekt uppnås vid två strykningar. Vid särskilt kraftiga genomslag, kan missfärgning fortfarande förekomma, därför rekommenderas det att alltid göra en provmålning innan behandlingen påbörjas.</p> <p>Applicera Yunik Spärrgrund 2-in-1 med ren pensel eller rulle. Vid applicering och torkning skall temperaturen vara minst + 10°C och luftfuktigheten får inte vara över 80% RF.</p>
Tekniska data:	
Glans:	Halvmatt
Densitet:	1,26 kg/l
Torrhalt:	ca. 50 vikt %
Sträckförmåga:	8-10 m <sup>2</sup> /l per behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ½ timme Overmålningsbar: 6 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Ättiksyra blandad 1:1 med vatten
Förvaring:	Frostfritt och väl försluten
Säkerhetsregler:	Se säkerhetsdatablad

Oktober 2013

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)