

Yunik Våtrumsfärg



Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Yunik Våtrumsfärg är en vattenbaserad våtrumsfärg baserad på ett speciellt akrylbindemedel. Används som toppfärg på Yunik Våtrumsgrund. Skyddar mot mögel och smuts.
Produktanvändning:	Används på väggar och tak i våtutrymmen. Används dessutom på ytor där det ställs höga krav på slitstyrka.
Innan du målar	Underlaget skall vara grundmålat med Yunik Våtrumsgrund som torkat 3-8 timmar.
När du målar	Färgen appliceras med pensel eller rulle. Påföres 2 ggr med 18 timmars intervall. Var noggrann med att stryka ut färgen jämnt över underlaget. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %.
Tekniska data:	
Glans:	30
Densitet:	Ca 1,2 kg/l
Torrhalt:	Ca 48 vikt%
Sträckförmåga:	5-7 m ² /l pr behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: Ca 3 timma Övermålningsbar: Ca 18 timmar vid 23°C/ 60%RF
Förtunning:	Vatten, men används normalt oförtunnad
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Frostfritt i tätslutande emballage.
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Juli 2004

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com