

Yunik Förankringsgrund



Produktdatablad

Beskrivning:	Droppfri grund, som säkrar att ytan mättas, förankras och förstärks, så att övermalad färg får ett bättre fäste.
Användning:	Använd den - ute och inne - på ytor som är svagt kritande eller sugande, t ex på väggar eller tak av puts, gips, betong och spacklade ytor som skall målas, sättas med väv eller filt eller tapetseras.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara rent torrt och fast.• Rengör med målartvätt.• Spackla och fyll ev sprickor och hål.• Skaka om före användning.• Måla med pensel, rulle eller spruta.• Skall du sätta upp tapet, filt eller väv, så förtunna 1:1 med vatten.• Tänk på att ventileras när du har målat.
Tekniska data:	
Arbetsförhållanden:	min. 10°C och max 80 % relativ luftfuktighet.
Densitet:	ca 1,0 kg/l
Torrhalt:	ca 17 vikt %
Sträckförmåga:	3 - 7 m ² /l, beroende på underlag & applicering
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: ca 1 timme Overmålningsbar: ca 6 timmar
Förtunning:	1:1 med vatten före uppsättning av väv eller tapet
Rengöring av verktyg:	Vatten och tvål
Förvaring:	Frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.
Tips och goda råd	Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning.

Januari 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com