

Yunik Spärrgrund tak och vägg



Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenburen spärrande grundfärg till tak och vägg. Kan användas både som grund och täckfärg. Ger en hel matt, robust och tvättbar yta. Spärrar mot genomslag från fläckar av t ex fuktskada, nikotin och tusch
Användning:	Använd den inomhus på väggar och tak av gips, betong, puts m m, och tidigare målade ytor. Kan användas som grund- plus täckfärg eller enbart som grundfärg före målning med Yunik tak- och väggfärger i önskad glans. Kan även användas på trä.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none">● Se till att underlaget är rent, torrt och fast● Rengör vid behov med målartvätt och skölj med rent vatten● Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar av sig eller är sugande● Laga ev skador med spackel eller filler● Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta● Övermåla efter behov med vägg eller takfärg● Kom ihåg att ventileras, när du har målat
Tekniska data:	
Glans:	matt, 5
Densitet:	1,5 kg/liter
Torrhalt:	vikt % 66
Sträckförmåga:	ca 8 m ² /liter
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar Genomhärdad: flera dygn
Arbetsförhållanden:	min. +10 °C och max 80 % relativ luftfuktighet
Förtunning:	skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	vatten och tvål
Förvaring:	svalt frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Mars 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com