



ARDEX SAND 0-5

Tvättad torrsand

- Kan användas tillsammans med ARDEX golvavjämningsprodukter
- Till fyllning och avjämning av sandgolv
- Fri från farligt damm



Användningsområde

ARDEX SAND 0-5 mm kan användas som tillsats till ARDEX golvavjämningsprodukter. ARDEX SAND 0-5 mm kan användas till sandbädd i golvkonstruktion där sanden utgör bärlager på betongvalv. ARDEX SAND 0-5 mm kan användas i ett flertal sammanhang och är bra vid inomhusarbeten då sanden inte dammar.

Egenskaper

ARDEX SAND 0-5 mm är tvättad, torkad och dammfri. Innehåller inga respirabla fraktioner.

Arbetsätt

Vid arbete och kombination med andra ARDEX produkter, se produktdatabladen för respektive ARDEX produkt.

Miljö/arbetsmiljö

För att värna arbetsmiljön är ARDEX SAND 0 - 5 mm tvättad och sanden innehåller inget farligt damm (respirabelt damm) som är skadligt för luftvägarna. Detta faktum förändrar inte ansvaret att man ska följa gällande föreskrifter och rekommendationer för personlig skyddsutrustning på byggarbetsplatser.

Förpackningen, tomma säckar källsorteras som plastavfall, följ alltid gällande lagar och bestämmelser för avfall.

Observera

Se alltid till att ha aktuella dokument, dessa finns att hämta på ARDEX hemsida ardex.se. Om det förekommer osäkerhet i någon fråga om ARDEX produkter ber vi er att kontakta ARDEX teknikavdelning.

Tekniska data

Material:	Kvarts, tvättad och torkad
Fraktion:	0-5 mm
Respirabelt innehåll:	Nej
Blandningsförhållande golvavjämning:	se respektive produktblad
Volym/säck 25 kg:	15,4 liter sand
På sandbjälklag fyller 1 säck/25 kg m ² /cm:	15,4 mm/m ²
Emissionstestad:	EC 1 PLUS – Mycket miljövänlig
Förpackning:	säck 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt och undvik solljus i öppnad förpackning
Artikelnr:	30961
EAN-nummer:	5703193988326