

M12 BIW12-202C | M12™ kompakt 1/2 mutterdragare



- 171 mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- Heavy duty växellåda i metall för bästa hållbarhet och vridmoment.
- 1/2" fyrkantsfäste för användning med universalhylsor.
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp.
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd.
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten.

	M12 BIW12-202C
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3400
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	109
Ljudtrycksnivå (dB(A))	98
Max. vridmoment (Nm)	138
Medföljande laddare	40 min
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2550
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	11.2
Vikt med batteri (kg)	1.0
Volt (V)	12