

M18 BH-402C | M18™ kompakt SDS-plus borrhammare



- Utmärkt kraft i förhållande till vikt, 2,5 kg och 1,2 J.
- Milwaukee's 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- 2-läges funktion: Välj mellan hammarborr och vanlig borr för maximal användarvänlighet.
- Låg vibrationsnivå 10,3 m/s².
- Optimal för 4-10 mm borrar, max. diameter 16 mm.
- Fram och reversibel gång för ökad komfort vid fastspänning av applikationer.

M18 BH-402C	
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Borrkapacitet i betong [mm]	ø 5.5 - 13
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	98.9
Ljudtrycksnivå (dB(A))	87.9
Max. borrar trä / stål / betong (mm)	16/ 10/ 16
Max. borrar betong (mm)	16
Max. borrar stål (mm)	10
Max. borrar trä (mm)	16
Max. slagtal (slag/min)	7000
Medföljande laddare	80 min
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1300
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2
Slagenergi (J)	1.2
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	10.3
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	10.3
Vikt med batteri (kg)	2.5
Volt (V)	18