

## M18 BMT-421C | M18™ multiverktyg



- Upp till 50% snabbare och prestanda som ett elektriskt verktyg.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- Variabel hastighet i 12 steg mellan 12 000-18 000 oscillationer/min och klarar enkelt olika material som t.ex. Metall, Plast, Trä, Gips och PVC.
- FIXTEC verktygslöst bladbyte, inklusive adapter. Kompatibel med alla tillbehör på marknaden.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Unikt djupstopp.
- Unikt dammutsugskit för att hålla arbetsytan fri från damm.

	M18 BMT-421C
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning i trä (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Levereras med	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Laddare, Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	90.8
Ljudtrycksnivå (dB(A))	79.8
Medföljande laddare	80 min
Obelastad hastighet (varv/min)	12,000 - 18,000
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.7
Standardutrustning	Adapter, instickssågblad, slipplatta, 5 x slippapper, djupmätare, bladskydd
Vibrationsnivå vid sågning i trä (m/s <sup>2</sup> )	12.3
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s <sup>2</sup> )	3.6
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vikt med batteri (kg)	1.7
Volt (V)	18