

M12 CH-402C | M12 FUEL™ kompakt SDS-plus borrhammare



- Kolborstfria 12V borrhammare med 1,1 J. Obelastat varvtal 0-900 varv/min. Slagtal 6575 slag/min.
- Låg vibrationsnivå 4.4 m/s², kan användas 8 timmar per dag.
- Klarar borra 60st hål i 50mm X 6 mm tjockt trä på en laddning.
- Utmärkt kraft i förhållande till vikt med POWERSTATE™ motor för upp till 3x längre livslängd och 2x längre drifttid.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- 2 funktioner: välj mellan slagborring och vanlig borring för maximal mångsidighet.

	M12 CH-402C
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Borrkapacitet i betong [mm]	ø 5.5 - 12
Felmarginal - vibrationsnivå vid borring (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	95.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	84.5
Max. borring betong (mm)	13
Max. borring stål (mm)	10
Max. borring trä (mm)	13
Medföljande laddare	80 min
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 900
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 6575
Vibrationsnivå vid borring (m/s ²)	4.4
Vikt med batteri (kg)	1.9
Volt (V)	12