

## M18 ONEFHIWF12-0X | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2 mutterdragare med friktionsring



- M18 FUEL™ mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi levererar 1356 Nm vridmoment i en kompakt storlek på 213 mm, vilket ger bättre tillgång i trånga utrymmen.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena.
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 1898 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar.
- Den integrerade slagräkningsgivaren ökar konsekventheten för repetitiva vridmomentsinställningar.
- ONE-KEY™ verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer.
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder en molnbaserad lagerhanteringsplattform som stöder både platsspårning och stöldskydd.
- 1/2" friktionsring.

M18 ONEFHIWF12-0X	
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1898
Max. vridmoment (Nm)	130/400/1356/1356
Max. skruvdiameter	M33
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18