

M18 ONEFHIWF34-502X | ONE-KEY™ FUEL™ ¾ mutterdragare med friktionsring



- M18 FUEL™ mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi levererar 1627 Nm vridmoment i en kompakt storlek på 213 mm, vilket ger bättre tillgång i trånga utrymmen.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena.
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 2034 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar.
- Den integrerade slagräkningsgivaren ökar konsekventheten för repetitiva vridmomentsinställningar.
- ONE-KEY™ verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer.
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder en molnbaserad lagerhanteringsplattform som stöder både platspårning och stöldskydd.
- ¾" friktionsring.

M18 ONEFHIWF34-502X	
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Lossnings-/vridmoment (Nm)	0-702/0-1138/0-1627/0-2034
Max. vridmoment (Nm)	1627
Max. skruvdiameter	M33
Medföljande laddare	59 min
Obelastad hastighet (varv/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Vikt med batteri (kg)	3.5
Volt (V)	18