

HD18 CS-402B | M18™ 55 mm cirkelsåg för trä och plast



- Milwaukee's kraftfulla motor på 3500 varv/min kapar enkelt de flesta trätyper.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- 50° geringskapacitet.
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd ger en maskin som är stöttligast på marknaden i sin klass.
- Enastående överblick över snittlinjen.
- Elektrisk motorbroms stoppar bladet på ett par sekunder.
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd.

	HD18 CS-402B
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Diameter klinga (mm)	165
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Hålstorlek (mm)	15.87
Ljudeffektnivå (dB(A))	93
Ljudtrycksnivå (dB(A))	83
Max. sågdjup 45° mm	39
Max. sågdjup 90° (mm)	55
Medföljande laddare	80 min
Obelastad hastighet (varv/min)	3500
Standardutrustning	24-tandad sågklinga, parallellanslag, dammsugsadapter, nyckel, anhåll
Vibrationsnivå (m/s ²)	<2.5
Vikt med batteri (kg)	3.8
Volt (V)	18