

## M18 ONEFHIWP12-0X | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2 mutterdragare med låspin



- M18 FUEL™ mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi levererar 1017 Nm vridmoment i en kompakt storlek på 206 mm, vilket ger bättre tillgång i trånga utrymmen.
- 4 -Mode DRIVE CONTROL™ gör det möjligt för användaren att växla in i fyra olika varvtal och vridmomentinställningar för att maximera användningsområdena.
- ONE-KEY™ verktygsspårning erbjuder en molnbaserad plattform som stöder både plattsspårning och stödförebyggande hantering.
- Den integrerade slagräkningsgivaren ökar konsekventheten för repetitiva vridmomentinställningar.
- ONE-KEY™ verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer.
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygsspårning erbjuder en molnbaserad lagerhanteringsplattform som stöder både plattsspårning och stöldsdydd.
- 1/2" låspin för maximal hållfasthet.

M18 ONEFHIWP12-0X	
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Ljudtrycksnivå (dB(A))	94.7
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1491
Max. vridmoment (Nm)	190/400/1017/1017
Max. skruvdiameter	M24
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	105.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s <sup>2</sup> ]	18.4
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18