

M12 BD-202C | M12™ kompakt skruvdragare



- 175 mm lång vilket gör skruvdragaren idealisk i arbete på små ytor.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- 1/4" Hex chuck för snabba bitsbyten.
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp.
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd.
- Batteriindikator och LED-ljus för hög användarkomfort.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.

	M12 BD-202C
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Kapacitet träskruvar (mm)	6
Ljudeffektnivå (dB(A))	96
Ljudtrycksnivå (dB(A))	85
Max. borrar trä / stål (mm)	22/ 10
Max. borrar stål (mm)	10
Max. borrar trä (mm)	22
Max. vridmoment (Nm)	30
Medföljande laddare	40 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 400
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 1500
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	0.4
Vikt med batteri (kg)	1.0
Volt (V)	12