

HD18 H-402C | M18™ SDS-plus kombihammare



- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi.
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet.
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet.
- Variolock för ställbar mejslingvinkel och hammarstopp för borrning i trä och metall.
- Säkerhetskoppling skyddar användaren och verktyget om borret fastnar.

	HD18 H-402C
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrning (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	99
Ljudtrycksnivå (dB(A))	88
Max. borrning trä / stål / betong (mm)	30/ 13/ 24
Max. borrning betong (mm)	24
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Max. slagtal (slag/min)	4200
Medföljande laddare	80 min
Obelastad hastighet (varv/min)	1400
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Standardutrustning	Levereras med sidohandtag med metalldjupanslag
Vibrationsnivå vid borrning i betong (m/s ²)	12.2
Vibrationsnivå vid borrning (m/s ²)	12.2
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	7.4
Vikt med batteri (kg)	3.5
Volt (V)	18