

M12 CCS44-602X | M12 FUEL™ kompakt cirkelsåg



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 2x längre livstid och upp till 2x fler kapningar per laddning.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.
- 50ø geringskapacitet.
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd.
- Bakre och främre beslag i magnesium för låg vikt och maximal styrka.

	M12 CCS44-602X
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Diameter klinga (mm)	140
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal vibrationsnivå vid kapning [m/s ²]	1.5
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning av trä [m/s ²]	1.5
Hålstorlek (mm)	20
Ljudtrycksnivå (dB(A))	82.0
Max. sågdjup 45° (mm)	33
Max. sågdjup 90° (mm)	44
Medföljande laddare	90 min
Obelastad hastighet (varv/min)	3600
Standardutrustning	Klinga och anhåll
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	93.0
Vibrationsnivå vid sågning i trä [m/s ²]	1.46
Vikt med batteri (kg)	2.7
Volt (V)	12