

# SÄKERHETS DATABLAD



TEKNOCOAT AQUA 2574-22 - KLASSISK HVIT

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** :  TEKNOCOAT AQUA 2574-22 - KLASSISK HVIT

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Produktbeskrivning** :  Färg.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** :  Prod-safe@teknos.com

#### Nationell kontakt

Teknos AB, Box 211, 51424 Tranemo. Tel. +46 325619500.

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** :  Giftinformationscentralen: I Sverige: 112 (24 h). I Finland: (09) 471 977 (24 h).

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** :  Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inte klassificerad.

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Signalord** :  Inget signalord.

**Faroangivelser** :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

#### Skyddsangivelser

**Allmänt** :  tillämbart.

**Förebyggande** :  tillämbart.

**Åtgärder** :  tillämbart.

**Förvaring** :  tillämbart.

**Avfall** :  tillämbart.

**Kompletterande märkningselement** :  **Varning!** Innehåller 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol och 2-Metyl-2H-isotiazolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

**Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor** :

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.3 Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering : Inte känd.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/beståndsdelens namn      | Identifierare  | %         | Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]  | Typ     |
|-------------------------------------|--|-----------|---|---------|
| Titanium dioxide                    | REACH #: 01-2119489379-17<br>EG: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7                      | ≥10 - ≤25 | Carc. 2, H351<br>(inandning)  | [1] [*] |
| 2-butoxietanol                      | REACH #: 01-2119475108-36<br>EG: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Index: 603-014-00-0 | ≤3        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319   | [1] [2] |
| 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol | REACH #: 01-2119954390-39<br>EG: 204-809-1<br>CAS: 126-86-3                        | ≤0.3      | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  | [1]     |
| 2-Metyl-2H-isotiazolin-3-on         | EG: 220-239-6<br>CAS: 2682-20-4  | <0.0015   | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH071<br><b>Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.</b> | [1]     |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

#### Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne som inger lika stora betänkligheter

[6] Ytterligare information på grund av företagspolicy

[\*] Klassificeringen som cancerframkallande genom inandning gäller endast blandningar som släpps ut på marknaden i pulverform som innehåller 1 % eller mer av titandioxidpartiklar med en diameter ≤ 10 µm som inte är bundna i en matris.

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Kontakt med ögonen** : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare om irritation uppstår.

**Inhalation** : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Konsultera läkare om symptom uppstår.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Hudkontakt** :  Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår.
- Förtäring** :  Skölj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Konsultera läkare om symptom uppstår.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** :  Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Tecken/symtom på överexponering

- Kontakt med ögonen** :  Ingen specifik data.
- Inhalation** :  Ingen specifik data.
- Hudkontakt** :  Ingen specifik data.
- Förtäring** :  Ingen specifik data.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Meddelande till läkare** :  Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.
- Speciella behandlingar** :  Ingen specifik behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel** :  Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.
- Olämpliga släckmedel** :  Inte känd.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** :  Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.
- Farliga förbränningsprodukter** :  Vid brand kan giftiga gaser/rök utvecklas vid nedbrytning.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal** :  Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** :  Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** :  Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** :  Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** :  Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp** :  Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** :  Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
- Råd om allmän yrkeshygien** :  Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagra inte vid temperatur som underskrider: 5°C (41°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

[Seveso-direktivet - Tröskelvärde för rapportering \(i ton\)](#)

### 7.3 Specifik slutanvändning

- Rekommendationer** :  tillgängligt.
- Branschspecifika lösningar** :  tillgängligt.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. Informationen ges på basis av typiska förväntade användningar av produkten. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga för bulkhantering eller andra användningar som avsevärt kan öka personexponering eller miljöutsläpp.

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden

-butoxietanol

**AFS 2020:6 (Sverige, 9/2020). Absorberas genom huden.**  
NGV: 10 ppm 8 timmar.  
NGV: 50 mg/m<sup>3</sup> 8 timmar.  
KGV: 50 ppm 15 minuter.  
KGV: 246 mg/m<sup>3</sup> 15 minuter.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### Rekommenderade kontrollåtgärder

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är nödvändigt att använda andningsskydd. Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

### DNEL/DMEL

| Produktens/beståndsdelens namn      | Typ                  | Exponering             | Värde                  | Population        | Effekter  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| Titanium dioxide                    | DNEL                 | Långvarig Inhalation   | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare          | Lokal     |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Oral         | 700 mg/kg bw/dag       | Allmän population | Systemisk |
| 2-butoxietanol                      | DNEL                 | Långvarig Oral         | 6.3 mg/kg bw/dag       | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Oral         | 26.7 mg/kg bw/dag      | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Inhalation   | 59 mg/m <sup>3</sup>   | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Dermal       | 75 mg/kg bw/dag        | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Dermal       | 89 mg/kg bw/dag        | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Dermal       | 89 mg/kg bw/dag        | Arbetare          | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Inhalation   | 98 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare          | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Dermal       | 125 mg/kg bw/dag       | Arbetare          | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Inhalation   | 147 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population | Lokal     |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Inhalation   | 246 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare          | Lokal     |
| 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol | DNEL                 | Kortvarig Inhalation   | 426 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Inhalation   | 1091 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare          | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Oral         | 0.25 mg/kg bw/dag      | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Dermal       | 0.25 mg/kg bw/dag      | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Inhalation   | 0.43 mg/m <sup>3</sup> | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Långvarig Dermal       | 0.5 mg/kg bw/dag       | Arbetare          | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Oral         | 0.75 mg/kg bw/dag      | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Dermal       | 0.75 mg/kg bw/dag      | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Inhalation   | 1.29 mg/m <sup>3</sup> | Allmän population | Systemisk |
|                                     | DNEL                 | Kortvarig Dermal       | 1.5 mg/kg bw/dag       | Arbetare          | Systemisk |
| DNEL                                | Långvarig Inhalation | 1.76 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare               | Systemisk         |           |
| DNEL                                | Kortvarig Inhalation | 5.28 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare               | Systemisk         |           |

### PNEC

Inga PNEC-värden tillgängliga.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.2 Begränsning av exponeringen

- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** :  God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.
- Individuella skyddsåtgärder**
- Hygieniska åtgärder** :  Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
- Ögonskydd/ansiktsskydd** :  Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.
- Hudskydd**
- Handskydd** :  Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.  
 Rekommendationer : Använd lämpliga handskar som uppfyller standarden EN374. > 8 timmar (genomträngningstid);  Nitrilhandskar. tjocklek > 0.3 mm  
Rekommenderas inte  Polyvinylalkohol (PVA) handskar
- Kroppsskydd** :  Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 14605.
- Annat hudskydd** :  Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.
- Andningsskydd** :  Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.  
Filtertyp (sprutapplicering):  P
- Begränsning av miljöexponeringen** :  Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalkens krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Utseende

- Fysikaliskt tillstånd** :  Vätska.
- Färg** :  Vit.
- Lukt** :  Lätt
- Lukttröskel** :  Ej tillgängligt.
- PH-värde** :  Ej tillgängligt.
- Smältpunkt/frys punkt** :  Ej tillgängligt.
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** :  Ej tillgängligt.
- Flampunkt** :  Slutet degel: >100°C
- Avdunstningshastighet** :  Ej tillgängligt.
- Brandfarlighet (fast form, gas)** :  Ej tillgängligt.
- Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns** :  Nedre: Ej tillämbart.  
Övre: Ej tillämbart.
- Ångtryck** :  Ej tillgängligt.
- Ångdensitet** :  Ej tillgängligt.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

|  |                    |
|--|--------------------|
| Densitet                                 | : 1.3 kg/l         |
| Löslighet                                | : Ej tillgängligt. |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : Ej tillämpbart.  |
| Självantändningstemperatur               | : Ej tillgängligt. |
| Sönderfallstemperatur                    | : Ej tillgängligt. |
| Viskositet                               | : Ej tillgängligt. |
| Explosiva egenskaper                     | : Ej tillgängligt. |
| Oxiderande egenskaper                    | : Ej tillgängligt. |

### 9.2 Annan information

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| VOC             | : 43 g/l           |
| Vattenlöslighet | : Ej tillgängligt. |

Ingen ytterligare information.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                  |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.   |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Ingen specifik data.   |
| 10.5 Oförenliga material             | : Ingen specifik data.   |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning. |

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Resultat                       | Arter | Dos       | Exponering |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|
| Metyl-2H-isotiazolin-3-on          | LC50 Inhalation Damm och dimma | Rått  | 0.11 mg/l | 4 timmar   |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

#### Uppskattning av akut toxicitet

| Exponeringsväg    | ATE-värde      |
|-------------------|----------------|
| Oral              | 18587.66 mg/kg |
| Dermal            | 40892.85 mg/kg |
| Inandning (ångor) | 408.93 mg/l    |

#### Irritation/Korrosion

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produktens/<br>beståndsdelens namn      | Resultat                    | Arter    | Poäng | Exponering            | Observation |
|---|-----------------------------|----------|-------|-----------------------|-------------|
| Titanium dioxide                        | Hud - Svagt irriterande     | Människa | -     | 72 timmar             | -           |
| 2-butoxietanol                          | Ögon - Måttligt irriterande | Kanin    | -     | 300 ug l<br>24 timmar | -           |
| 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-<br>4,7-diol | Ögon - Mycket irriterande   | Kanin    | -     | 100 mg                | -           |
|   | Hud - Svagt irriterande     | Kanin    | -     | 100 mg                | -           |
|   | Ögon - Mycket irriterande   | Kanin    | -     | 500 mg                | -           |
|   | Hud - Svagt irriterande     | Kanin    | -     | 0.1 MI                | -           |
|   | Hud - Svagt irriterande     | Kanin    | -     | 0.5 g                 | -           |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Allergiframkallande

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Mutagenicitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Cancerogenitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Reproduktionstoxicitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Fosterskador

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Ej tillgängligt.

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Ej tillgängligt.

### Fara vid aspiration

Ej tillgängligt.

**Information om sannolika exponeringsvägar** : Ej tillgängligt.

### Potentiellt akuta hälsoeffekter

**Kontakt med ögonen** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Hudkontakt** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

### Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

**Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.

**Inhalation** : Ingen specifik data.

**Hudkontakt** : Ingen specifik data.

**Förtäring** : Ingen specifik data.

### Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

#### Kortvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.

**Potentiella fördröjda effekter** : Ej tillgängligt.

#### Långvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.



## AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiella fördröjda effekter :  tillgängligt.

### Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

Slutsats/Sammanfattning :  tillgängligt.

Allmänt :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerogenitet :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på embryo/foster eller avkomma :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information :  tillgängligt.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                 | Resultat                           | Arter                                   | Exponering |
|--|------------------------------------|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> tanium dioxide | Akut LC50 3 mg/l Sötvatten         | Kräftdjur - Ceriodaphnia dubia - Neonat | 48 timmar  |
|  | Akut LC50 6.5 mg/l Sötvatten       | Daphnia - Daphnia pulex - Neonat        | 48 timmar  |
| 2-butoxietanol                                     | Akut LC50 >1000000 µg/l Havsvatten | Fisk - Fundulus heteroclitus            | 96 timmar  |
|  | Akut EC50 >1000 mg/l Sötvatten     | Daphnia - Daphnia magna                 | 48 timmar  |
| 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol                | Akut LC50 800000 µg/l Havsvatten   | Kräftdjur - Crangon crangon             | 48 timmar  |
|  | Akut LC50 1250000 µg/l Havsvatten  | Fisk - Menidia beryllina                | 96 timmar  |
|  | EC50 91 mg/l                       | Daphnia - Daphnia magna                 | 48 timmar  |
| 2-Metyl-2H-isotiazolin-3-on                        | LC50 42 mg/l                       | Fisk - Cyprinus carpio                  | 96 timmar  |
|  | Akut EC50 0.18 ppm Sötvatten       | Daphnia - Daphnia magna                 | 48 timmar  |
|  | Akut LC50 0.07 ppm Sötvatten       | Fisk - Oncorhynchus mykiss              | 96 timmar  |

Slutsats/Sammanfattning :  Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning :  Den här produkten har inte testats med avseende på biologisk nedbrytbarhet.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/<br>beståndsdelens namn               | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|--|--------------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> butoxietanol | 0.81               | -   | låg       |

### 12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient jord/vatten (K<sub>oc</sub>) :  tillgängligt.

Rörlighet :  tillgängligt.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT :  tillämbart.

vPvB :  tillämbart.

12.6 Andra skadliga effekter :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Avfallsbehandlingsmetoder** :  Åstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

**Farligt avfall** :  Enligt leverantörens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall enligt EU-direktiv 2008/98/EG.

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)** : 080112, 200128

#### Förpackning

**Avfallsbehandlingsmetoder** :  Åstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

**Speciella försiktighetsåtgärder** :  Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

## AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID  | ADN  | IMDG   | IATA   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 14.1 UN-nummer                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inte reglerad. | <input checked="" type="checkbox"/> Inte reglerad. | <input checked="" type="checkbox"/> Not regulated. | <input checked="" type="checkbox"/> Not regulated. |
| 14.2 Officiell transportbenämning | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 14.3 Faroklass för transport      | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 14.5 Miljöfaror                   | <input checked="" type="checkbox"/> Nej.           | <input checked="" type="checkbox"/> Nej.           | <input checked="" type="checkbox"/> No.            | <input checked="" type="checkbox"/> No.            |
| Ytterligare information           | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/>                |

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder** :  **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

**14.7 Bulktransport enligt IMO-instrument** : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

#### Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

##### Bilaga XIV

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

#### Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Bilaga XVII - :  
Begränsningar av  
tillverkning, utsläppande  
på marknaden och  
användning av vissa  
farliga ämnen,  
blandningar och varor

### Övriga EU-föreskrifter

Europeisk förteckning :  fastställd.

### Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)

Ej listad.

### Förhandsgodkännande (649/2012/EU)

Ej listad.

### Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

### Nationella föreskrifter

### Internationella föreskrifter

### Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, II och III kemikalier

Ej listad.

### Montrealprotokollet

Ej listad.

### Stockholmkonventionen om långlivade organiska föreningar

Ej listad.

### Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC)

Ej listad.

### UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller

Ej listad.

15.2 :  Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte gjorts.  
**Kemikaliesäkerhetsbedömning**

## AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

### Förkortningar och akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

### Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering      | Skäl |
|---------------------|------|
| Inte klassificerad. |      |

### Faroangivelserna i fulltext

## AVSNITT 16: Annan information

|        |   |
|--------|---|
| H301   | Giftigt vid förtäring.  |
| H302   | Skadligt vid förtäring.   |
| H311   | Giftigt vid hudkontakt.   |
| H312   | Skadligt vid hudkontakt.  |
| H314   | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H315   | Irriterar huden.  |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H330   | Dödligt vid inandning.  |
| H332   | Skadligt vid inandning.   |
| H351   | Misstänks kunna orsaka cancer.                                    |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |
| EUH071 | Frätande på luftvägarna.  |

### [Klassificeringar i fulltext \[CLP/GHS\]](#)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 2      | AKUT TOXICITET - Kategori 2   |
| Acute Tox. 3      | AKUT TOXICITET - Kategori 3   |
| Acute Tox. 4      | AKUT TOXICITET - Kategori 4   |
| Aquatic Acute 1   | FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1   |
| Aquatic Chronic 1 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 3 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3 |
| Carc. 2           | CANCEROGENITET - Kategori 2   |
| Eye Dam. 1        | ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1               |
| Eye Irrit. 2      | ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2               |
| Skin Corr. 1B     | FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1B                   |
| Skin Irrit. 2     | FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2                    |
| Skin Sens. 1A     | HUDESSENSIBILISERING - Kategori 1A                                  |
| Skin Sens. 1B     | HUDESSENSIBILISERING - Kategori 1B                                  |

**Utgivningsdatum/** : 08/10/2021

**Revisionsdatum**

**Datum för tidigare utgåva** : 08/01/2019

**Version** : 1.01

 

### [Meddelande till läsaren](#)

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad grundar sig på vår nuvarande kunskap och på gällande lagstiftning. Produkten får inte användas till andra ändamål än de som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga användningsföreskrifter först inhämtats. Användaren är alltid skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att uppfylla kraven enligt lokala gällande föreskrifter och lagstiftning. Avsikten med uppgifterna i säkerhetsdatabladet är att beskriva säkerhetskraven för vår produkt. De får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper.