

Asfaltlagaren

Lagar hål och gropar i asfalten

Allmänt

Asfaltlagaren är en utprovad kall bitumen-Lösning med lågaromatisk lacknafta, sten och fyllnadsmaterial som har hög hållbarhet.

Användningsområde

Asfaltlagaren lagar hål och gropar i asfalten, fyller ut vid brunnar och jämnar av tvära kanter. Alla asfaltvägar i Sverige har bitumen som bindemedel.

Applicering

Vi rekommenderar att förvara asfaltlagaren i värmeskåp eller inomhus dygnet före användning. Börja med att göra rent och jämna ut underlaget med sand eller grus. Vänd på hinken och låt massan falla ut. Processen kan påskyndas med skyffel på hinken. Sprid massan med skyffel. Om massan kladdar, strö lite sand innan du slätar till med skyffels baksida. Vid behov kör du över med bil några gånger. Överbliven massa kan föras tillbaka till hinken. Dock bör den användas inom kort. Obruten förpackning kan lagras minst 1 år. Ha alltid skyddshandska på när du jobbar med massan. Asfaltlagaren kan tvättas bort med tvål och vatten.

Förpackning

11700218 / 20-lit burk

Tekniska data

Bindemedel:	Asfalt, sten
Färg:	Svart
Rengöring:	Lacknafta
Lagringstid:	12 månader

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-15

