

LIP

Klinkerolja K3

Till oglaserat kakel och klinker



► Till mätning av kakel, klinker och cementfogar

LIP Klinkerolja K3

12.2010

Användningsområde

LIP Klinkerolja K3 är en miljövänlig olja speciellt framställd för att användas på oglaserat keramiskt material, efter en behandling upplevs en matt lyster med en varm ton.

LIP Klinkerolja är också lämplig till att mätta cementfogar. Tänk på att fogen upplevs som mörkare efter behandlingen.

Egenskaper

LIP Klinkerolja mättar keramiken och fogen så att smuts, kalk mm. avvisas. Det vill säga att den underlättar den dagliga rengöringen.

Bruksanvisning

Underlaget ska rengöras noggrant. Kalk och cementfilm rengörs med **LIP Klinkerrens K1**.

När golvet är torrt, appliceras oljan med luddfri trasa eller pensel. Upprepa behandlingen tills ytan är mättad. Därefter torkas överflödiga olja bort med en trasa eller liknade.

Till daglig rengöring används **LIP Klinkertvätt K2**, **LIP Kakeltvätt F2** eller liknande.

Undvik att använda rengöringsmedel som torkar ut underlaget.

Materialåtgång

1 liter **LIP Klinkerolja**/ca. 10 m²

Förpackning

1 liter plastflaska.
Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning.

Innehållsdeklaration

Mineralisk olja.

Märkning

Utgående från producentens upplysningar om produktens kemiska sammansättning omfattas produkten inte av föreskrifterna om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Hänvisning

Se säkerhetsdatablad.

Allmänt

LIP- produkter kontrolleras löpande internt och externt. Vi garanterar att produkterna är felfria från fabrik. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

LIP -när man bygger på kvalitet!

LIP

SVERIGE AB

IKorgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: