

LIP

Klinkerolja K3

För oglaserade plattor och klinker

- ▶ Lämpligt för mättnig av plattor, klinker och cementfogar
- ▶ För mättnig av sten- och klinkergolv
- ▶ Smuts- och kalkavvisande
- ▶ Framhäver klinkerns naturliga färger



Användningsområde

LIP Klinkerolja K3 är en miljövänlig olja som är speciellt framtagen för användning på oglaserad keramik/klinker, som efter behandlingen får ett mättat utseende.

LIP Klinkerolja K3 är också lämplig för mättnad av cementfogar. Tänk på att fogarna kan se mörkare ut efter behandlingen.

Egenskaper

LIP Klinkerolja K3 mättar klinker och fogar så att de absorberar smuts och kalk m.m. Det dagliga underhållet blir lättare att utföra.

Bruksanvisning

Rengör underlaget noggrant. Om det finns en cementfilm på ytan avlägsna den med **LIP Klinkerrens K1**, skölj noga. För att neutralisera ev. rester av **LIP Klinkerrens K1** används exempelvis **LIP Grundrens G1**, var noga med att skölja. När golvet är helt torrt, applicera på oljan med en trasa eller en mjuk borste. Upprepa behandlingen tills keramiken och fogar är mättade. Torka därefter bort överskottet av oljan

med torra trasor. För dagligt underhåll används **LIP Klinkertvätt K2** eller liknande. Undvik att använda rengöringsmedel som innehåller sulfonsyra eller rengöringsmedel som har uttorkande egenskaper.

Förpackning

Plastflaska, 1 l
Förvaras frostfritt i försluten originalförpackning.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver

denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Tekniska data	
Dosering	1 liter LIP Klinkerolja K3 till ca 10 m ²
Innehåll	Mineralolja
Lagring	Min. 12 månader i oöppnad förpackning