

LIP

Fogförseglare

Förseglar cementfogar mot fukt, kalk och smuts

- Användning inomhus och utomhus
- Bevarar fogarnas naturliga utseende



Användningsområde

LIP Fogförseglare är ett miljövänligt impregneringsmedel, som används till försegling av cementfogar, oglaserade plattor mm., för att underlätta rengöring av kalk och smuts m.m. Dens missfärgar inte och har en vattenavvisande effekt på sanitet, glas, armaturer m.m. Det kan också användas på större cementytor som impregneringsmedel.

Underlag

LIP Fogförseglare kan användas på torra ytor, när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel.

Borttagning av fett och tvålrester görs med **LIP Grundrens G1**. Kalk- och cementfilm rengörs med **LIP Klinkerens K1**.

Bruksanvisning

LIP Fogförseglare används utspädd. Håll flaskan ca 15–20 cm från ytan och spreja. Låt stå i ca 1 timme och torka av överflödig fogförsegling med en trasa. Efter 30–60 minuter uppnås full effekt av **LIP Fogförseglare**. För maximal effekt behandlas fogarna 2–4 gånger per år. Till daglig rengöring används **LIP Klinkertvätt K2**.

Prova alltid först på en mindre synlig yta.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten och eventuellt tvål. Varmt vatten är att föredra.

Förpackning

Plastflaska, 0,5 liter.
Ska förvaras frostfritt.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Tekniska data	
Dosering	Ca 0,1 liter per 10 m ² .
Torktid	Ca 1 timme.
Färg	Transparent
Lagring	Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Frostfritt.