

FDU (Förvaltning, Drift och Underhåll)

Denna dokumentationen gäller för BerryAlloc Wall & Water.

1. Användningsområde

BerryAlloc Wall & Water är en innerväggspanel för användning på existerande väggar både i normala hem och offentliga miljöer. BerryAlloc Wall & Water kan användas i torra områden och i våtznor, som bad, dusch och andra områden med stor vattenbelastning.

2. Drift

BerryAlloc Wall & Water är en lättskött väggpanel med lång livstid och en hygienisk yta. För att bibehålla livstiden på BerryAlloc Wall & Water ska man vidta åtgärder mot onödig belastning av ytan.

Vid hantering av väggpaneler ska de lyftas ifrån varandra för att bäst kunna bevara ytans finish.

Innetemperatur och relativ luftfuktighet

BerryAlloc Wall & Water är producerat av träfibermaterial som påverkas av variationer i inomhusklimatet. Idealklimatet för väggpaneler är att ha en relativ luftfuktighet mellan 40 och 60 % och en temperatur mellan 19 och 24 °C. Blir luftfuktigheten för låg riskerar man att väggpanelen torkar ut på den ena sidan och därmed ändra dimension. Vid kraftig ensidig uttorkning kan denna dimensionsförändring resultera i att väggpanelen blir skålformad.

3. Rengöring/underhåll

Rengöring

Använd en väl urvriden mikrofibertrasa och vatten. Vid användning av rengöringsmedel i vattnet bör syntetiska rengöringsmedel användas. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn fetthinna på ytan vilket resulterar i synliga fläckar på ytan vid beröring.

Använd, i områden med stor vattenbelastning, rengöringsmedel som lämpar sig för kalkborttagning.

OBS: Använd aldrig slipande rengöringsmetoder (slipande rengöringsmedel/skrubb) på BerryAlloc Wall & Water väggpanelen!

Svåra fläckar kan torkas av med en väl urvriden trasa och T-röd eller lacknafta.

Om BerryAlloc Wall & Water väggpaneler med klinkersmönster utsätts för kemikaliespill (med etsande substans) måste detta avlägsnas från väggpanelens yta omedelbart, annars kan det uppstå små färgskillnader i panelens utfrästa fogar.

Härdad tätningsmassa längs kanterna av BerryAlloc Wall & Water väggpanelerna kan efter installation försiktigt skrapas av med en plastskrapa varefter ytan rengörs med lacknafta.

Demonterbarhet

BerryAlloc Wall & Water väggpanelerna kan demonteras och installeras pånytt. På så sätt kan man byta ut skadade paneler. Panelerna kommer även att ha ett återanvändningsvärde om man vill demontera BerryAlloc Wall & Water.

Deponering av avfall sker i enlighet med säkerhetsdatabladet (HMS) för BerryAlloc Wall & Water (www.berryalloc.com).

4. Transport och lagring

BerryAlloc Wall & Water är skyddad med perforerad krympplast. Detta gör at paketen kan transporteras utan temperaturbegränsningar, men paketen måste skyddas mot regn, snö och långvarigt starkt ljus. Paketen måste förvaras i en temperatur över fryspunkten. Rekommenderas också att produkten både transporteras och lagras horisontalt. Paketen bör undgå stötar längs kanterna.

5. Hälsa och miljö

BerryAlloc Wall & Water testas i enlighet med europeiska normer för emission och giftighet. Produkten är testad och har godkänts av flera europeiska brandlaboratorier.

Produkten är också testad av SINTEF Byggforsk i Norge iht. ETAG 022 (sameuropeisk tekniskt godkännande) och SITAC i Sverige (Swedish Institute for Technical Approval in Construction) och har godkänts som membran i våtrum.

6. Ytterligare information

För ytterligare information om BerryAlloc Wall & Water eller andra produkter som levereras av BerryAlloc, hänvisar vi till BerryAlloc broschyrmaterial, eller besök oss på vår hemsida:

www.berryalloc.com