

PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FP170 serien –20180112

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** FP170 serien

2. **Avsedd användning/avsedda användningar:**

Nullifire FP170 monteras runt runda, brännbara rör och utgör då en genomföringstätning som återställer vägg- och golvkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.

3. **Tillverkare:** Tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT

5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 1

6b. **Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026-2 edition 2011
Europeisk teknisk bedömning: ETA 17/0136 av 11/12/2017
Tekniskt bedömningsorgan: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843
Anmält/anmälda organ: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

7. **Angiven Prestanda**

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR BYGGNADSVÄRK	Prestanda
Bärförmåga, stadga och beständighet	
Ingen	Ej Lämpligt
Säkerhet vid brand	
Brandklass (EN 13501-1)	Klass E
Brandmotstånd (EN 13501-2)	Se ETA17/0136 Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet (EN 1026:2000)	NPD
Vattenpermeabilitet (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Använd kategori: IA3, S/W3 Deklaration från tillverkaren
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vidhäftning (EOTA TR001:2003)	NPD
Bullerskydd	
Luftljudsisolering (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper (EN12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Vattenpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning	
Hållbarhet och servicevänlighet (EOTA TR 024:2009)	Y2

NPD= NO Performance Determined= Ingen prestanda bestämd

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

8. lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings

Arkel den Februari 2018



Bilaga: Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.

PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
17
0843-CPR-0357
FP170 Serien – 201180112
www.nullifire.com/FP170

EN 1366-3: 2009

ETA 17-0136

ETAG 026, Part 2

Nullifire FP170 monteras runt runda, brännbara rör och utgör då en genomföringstätning som återställer vägg- och golvkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.

Grundläggande krav för byggmadsverk	Prestanda
Säkerhet vid brand	
Reaktion vid brand	Klass E
Motstånd vid brand	ETA 17/0136 Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet (en 1026:2000)	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Använd kategori: IA3, S/W3 Deklaration från tillverkaren
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse	NPD
Vidhäftning	NPD
Bullerskydd	
Luftljudisolering	NPD
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper	NPD
Vattenångpermeabilitet	NPD
Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning	
Hållbarhet och servicevänlighet	Y2

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

