

## Beskrivning

Väggspackel Fin är ett finkornigt spackel av lättviktstyp.

## Förpackning

400 ml tub (12/kartong)

3 liter hink

10 liter hink

## Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Torrhalt	~62%
Kornstorlek	max 0,12 mm
Fyllförmåga	max 3 mm
Torktid	1 timme per mm skikt, längre vid tjockare skikt.
	Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Lagringstid	12 månader torrt och svalt +5°C till +20°C, i obruten förpackning.
	Skyddas mot frost.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

## Förberedelse

Ytorna skall vara torra, rena och fria från fett, damm etc.

## Installation & montering

Appliceras med stålspackel.

## Rengöring

Använd vatten.

## Observera

Produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips.

Vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Skall ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer.

## Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas



## PF120

### Väggspackel Fin



För spackling inomhus på gipsskivor, väv, gamla tapeter och dylikt. Även god vidhäftning mot puts och betong.

#### Fördel

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart
- Hög ytfinish

**PF120**

**Väggspackel Fin**

 **illbruck**  
making it perfect.

---

**Produkt rådgivning**

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**Tremco CPG Sweden AB**  
T: +46 (0)31 570010

[info-se@cpg-europe.com](mailto:info-se@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)