

Beskrivning

ME315 är en lösningsmedelsfri specialtejp baserad på modifierad akrylat-dispersion som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus.

Förpackning

Längd	Bredd	Rullar/box
25m	60mm	12 st

Teknisk information

Teknisk information

Egenskap	Standard	Värde
Material		UV-stabilt, lösningsmedelsfritt akrylat dispersion
Vidhäftningsstyrka *	DIN EN 1939	~25 N/25mm
UV tålighet	EN 1849-2	12 Månader
Åldersbeständighet		Mycket bra
Fuktbeständighet		Mycket bra, (regntålig)
Beständig mot mjukgörare		Mycket bra
Fungerar med de vanligaste byggnadsmaterialen		Ja
Temperaturbeständighet		-40 °C till +100 °C
Användningstemperatur**		-10 °C till +40 °C
Lagring		Lagras torrt och mörkt
Lagringstid		12 månader i oöppnad originalförpackning

Förberedelse

1. Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc. Att tejpa på fruset underlag är inte möjligt.
2. Underlaget måste kunna ge tillräckligt med bärighet. På porösa eller fuktiga underlag eller vid låga temperaturer rekommenderas ME904 primer.

Installation & montering

1. Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc. Att tejpa på fruset underlag är inte möjligt.
2. Underlaget måste kunna ge tillräckligt med bärighet. Påporösa eller fuktiga underlag eller vid låga temperaturer rekommenderas ME904 primer.
3. Lossa på skyddsplatsen och montera tejpens på mitten av överlappet.



ME315

Folietejp

ME315 är en enkelsidig tejp som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus. Produkten passar till ett flertal applikationsområden där man önskar en försegling mellan olika material som byggskeivor, insida av fönster, eller hållbar försegling mellan illbrucks olika väggmembran. En permanent bindning fås på Tremco CPG skyddsmembran för inom och utomhusbruk.

Fördel

- För inom- och utomhus bruk
- Snabb och enkel att applicera
- Mycket UV-tålig
- Kan användas på delvis öppna fasadsystem
- Vädertålig
- Mycket fukttåligt lim
- Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial

4. Lossa gradvis på skyddsplasten och montera tejp
utanveck och utan att tänja ut produkten.

5. Verifiera vidhäftningen genom att trycka/stryka manuellt
ovanpå tejp efter applicering. Att använda en liten
rollerkan ytterligare förbättra vidhäftningen

Observera

Det självhäftande klistret är inte kompatibel med
hybridfogmassor,

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Produktrådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger
dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog-
och Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info.se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com