

Beskrivning

Säkerhetskitt baserat på oorganiskt polymeriserat silikat som tål mycket höga temperaturer.

Atgång

Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter

Fogmått 10 x 5 mm 6,0 meter

Förpackning

300 ml patron (12 st / kartong) Svart

Teknisk information

Densitet	1,7
Temperaturbeständighet	> + 1000°C
Användningstemperatur	+ 10°C till + 30°C

Förberedelse

- Kontaktytorna skall vara rena, torra och fettfria.
- Fyll fogen / skarven rikligt med tätningsmassa.
- Vid +250°C sväller massan och tätar mellan materialen.

Rengöring

Ohärdad produkt rengöres med vatten.

Observera

Ej för utomhustätningar och som utanpåliggande och / eller rörelseupptagande fogmassa

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.



FS810

Brandstopp



För stum (ej rörelseupptagande) brandtätning inomhus i rökrör, skorstenar, spisar, mur sprickor, lättbetongelement etc.

Fördel

- Pannkitt
- Tål temperaturer över +1000 °C

FS810

Brandstopp

 **illbruck**
making it perfect.

Produkt rådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck AB
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572207

info@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com