

Fästmassa FB 1350

1. Produkttyp
Cementbaserad fästmassa
2. Byggprodukt identifiering
FB 1350; C1TE S2
3. Byggproduktens avsedda användning
**Cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor
Inom- och utomhus på golv och vägg**
4. Tillverkarens namn och adress
Plant 1
5. Namn och kontaktadress för representant
Inte relevant
6. Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V
System 3
7. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard)
**Notificeringsnr. 1555
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius
har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat rapport nr. 1555-CPD-007**
8. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en europeisk teknisk bedömning)
Inte relevant
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse E	EN 12004:2008 + A1:2012
Vidhäftningsförmåga efter:		
- torrlagring	$\geq 0,5$ N/mm ²	
- vattenlagring	$\geq 0,5$ N/mm ²	
- värmelagring	$\geq 0,5$ N/mm ²	
- frost-tö lagring	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Förlängt öppentid	$> 0,5$ N/mm ² efter 30 min .	
Slip	$< 0,5$ mm	
Flexibilitet	≥ 5 mm	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

2015-01-13



Tobias Rundström
Kvalitetsansvarig