

GIPSSKRUV FÖR GIPS/PLYWOOD MOT STÅL

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av gips mot stålreglar 0,46-1,0 mm där inre skivan är av spån eller plywood
- Skruven är tillverkad av härdat stål med vass spets och dubbelhuvud
- Grabber's dubbelhuvud gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre resultat
- Fingängad / delgängad
- För 1 lager gips mot 1 lager spån/plywood
- Åtgång / m² ca 20 st
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: 2500-5000 varv/min
- Inomhuskruv



BITS

Grabber® Bits #2, kryssgrepp

YTBEHANDLINGAR

Fosfaterad

Skrupaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL	D	L1	Gänglängd (GL)	Antal/ förpackn	E-nr	RSK-nr	EAN/Best.nr
G338SPECL	1	3,5x38	8	22	16	1 000			110208
G338SPECK	1	3,5x38	8	22	16	250			110222
G338SPECB*	1	3,5x38	8	22	16	1 000			552206
G338SPECMP**	1	3,5x38	8	22	16	100	15 307 80	3829981	502843

*Bandad **Pappkartong

