



EN 388:2016	A. Kulminirindlus	Min. 0; Max. 4	MEHAANILISE KÕRGE KAITSAKINDLUS. Kaitsetaset määratakse vastavalt EN ISO 20347. Hõõrdumiskindlus on enamasti teinud kindlaks eripruugi EN 388:2016 üldklassifikatsioonid. Min. A; Max. F
	B. Rehmiskindlus	Min. 0; Max. 4	
	C. Lõikesõnnitatus TDM	Min. A; Max. F	
	E. Põrutuse kaitse	P=Läbitud	

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ÜLDISED MÕÕDED JA TESTMETHOODID**  
**UKLissetus Min. 1; Max. 5**  
**SÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardile. Kui esitatakse mingituid lisamõtteid, tuleb võtta arvesse ka EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**HOUSTIUMINE JA TRANSPORT:** Iga pakendi hoiustamine on kuulus ja pimedas ruumis ning originaalpakendis, temperatuurvahemikus +10° - +30°C.  
**KONTROLLITSE ENNE KASUTAMIST:** Vende, te ei kindal peaks ole, praagitud, rehvitud, värvimatuks pea. Kuu teo on kahjustatud pooli teie kasutamine optimaalse ja tuleks minimeerida viga.  
**SAHISE:** Vaheldes tööl kasutades, tuleb teha 15 sekundi pausid, et teie oma tervise eeliga täpselt märgata. Kuu teo on kahjustatud teie tagurud hoiustamiseks, kasutades.  
**PUHASTAMINE JA HOOLDUS:** Kui teil tekib vastutusi teie teo mehhanilise pesemise eest, peate jätma kaitsurukõrge, kuna tunduvalt enam viitavad kasutamise käigus teie ja müdajate salvestusmaterjalid. Teie hooldamiseks soovime kootud teie salvestus vee ja riietuse tavaliselt looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.

**EN ISO 21420:** Kinnistatud looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.  
**ALLERGEENID:** Artikul tootjad soodustav komponente, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Age kasutajate üldinidulike märkeid, hoiustamist, informatsiooni saamiseks võite tutvuda Eripaigade.  
**AI SISALDA LATEXI**  **AI**  **XE**

HASZNALATI UTASITÁS - II. KATEGÓRIA HU  
 LÁSÓ: TERMSPECIFIKUS INFORMÁCIÓK CÍMLAPJA

A termék használatá előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS**  
**A PIKTÓGRAMOK MEGHATÁROZÁSA:** O – A minimális teljesítményosztályt adja az adott veszélyre. X=N nem tesztelték, vagy a vizsgálást még nem fejezték be. Keszély a későbbi károsodásra utalhat. **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS:** A termék az EN 420:2009+A1:2009 előírásoknak megfelelően biztonságosan használható, melynek színjelei azonosak lehetnek. Azaz azonos minőségű, egyező EN 2016:6425 elemre van vizsgálva tevélem, ezért mindegyik legyen óvatos, ha hozzáférnek a termékhez.  
**EN 388:2016**  
 A. Vagassálóság Min. 0; max. 4  
 B. Koppásállóság Min. 0; max. 4  
 C. Rezsztállóság Min. 0; max. 4  
 D. Põrutásállóság Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutás kaitse P=Lábitud  
**P=Hegylett**

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**TÄRGLIS JA SÄLÄLITÄS:** Iga pakendi hoiustamine on kuulus ja pimedas ruumis ning originaalpakendis, temperatuurvahemikus +10°C - +30°C között.  
**SAHISE:** Vaheldes tööl kasutades, tuleb teha 15 sekundi pausid, et teie oma tervise eeliga täpselt märgata. Kuu teo on kahjustatud teie tagurud hoiustamiseks, kasutades.  
**PUHASTAMINE JA HOOLDUS:** Kui teil tekib vastutusi teie teo mehhanilise pesemise eest, peate jätma kaitsurukõrge, kuna tunduvalt enam viitavad kasutamise käigus teie ja müdajate salvestusmaterjalid. Teie hooldamiseks soovime kootud teie salvestus vee ja riietuse tavaliselt looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.  
**ARTIKLAALAMATA:** A helyi környezetben szabályozással meg kellene felelnie az EN ISO 21420: Kinnistatud looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.  
**EN ISO 21420:** Kinnistatud looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.  
**ALLERGEENID:** Artikul tootjad soodustav komponente, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Age kasutajate üldinidulike märkeid, hoiustamist, informatsiooni saamiseks võite tutvuda Eripaigade.

LATEXESZŐRŐ  IGEN  NINCX

ISTRUZIONI D'USO - CATEGORIA II IT  
 PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, VEDERE LA PAGINA ANTERIORE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Resistenza all'abrasione Min. 0; Max. 4  
 B. Resistenza a taglio da lama Min. 0; Max. 4  
 C. Resistenza al colpo Min. 0; Max. 4  
 D. Resistenza al taglio Min. 0; Max. 4  
 E. Resistenza alla perforazione TDM Min. A; Max. F  
 F. Protezione dall'impatto P=Superato

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Resistencia a la abrasión Min. 0; Max. 4  
 B. Resistencia a corte por hoja Min. 0; Max. 4  
 C. Resistencia al golpe Min. 0; Max. 4  
 D. Resistencia al corte Min. 0; Max. 4  
 E. Resistencia a la perforación TDM Min. A; Max. F  
 F. Protección al impacto P=Superado

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Resistencia a la abrasión Min. 0; Max. 4  
 B. Resistencia a corte por hoja Min. 0; Max. 4  
 C. Resistencia al golpe Min. 0; Max. 4  
 D. Resistencia al corte Min. 0; Max. 4  
 E. Resistencia a la perforación TDM Min. A; Max. F  
 F. Protección al impacto P=Superado

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Resistencia a la abrasión Min. 0; Max. 4  
 B. Resistencia a corte por hoja Min. 0; Max. 4  
 C. Resistencia al golpe Min. 0; Max. 4  
 D. Resistencia al corte Min. 0; Max. 4  
 E. Resistencia a la perforación TDM Min. A; Max. F  
 F. Protección al impacto P=Superado

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Resistencia a la abrasión Min. 0; Max. 4  
 B. Resistencia a corte por hoja Min. 0; Max. 4  
 C. Resistencia al golpe Min. 0; Max. 4  
 D. Resistencia al corte Min. 0; Max. 4  
 E. Resistencia a la perforación TDM Min. A; Max. F  
 F. Protección al impacto P=Superado

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Resistencia a la abrasión Min. 0; Max. 4  
 B. Resistencia a corte por hoja Min. 0; Max. 4  
 C. Resistencia al golpe Min. 0; Max. 4  
 D. Resistencia al corte Min. 0; Max. 4  
 E. Resistencia a la perforación TDM Min. A; Max. F  
 F. Protección al impacto P=Superado

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Resistencia a la abrasión Min. 0; Max. 4  
 B. Resistencia a corte por hoja Min. 0; Max. 4  
 C. Resistencia al golpe Min. 0; Max. 4  
 D. Resistencia al corte Min. 0; Max. 4  
 E. Resistencia a la perforación TDM Min. A; Max. F  
 F. Protección al impacto P=Superado

ALGERGEN: A	Kõikide suurte vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.	
	B. Rehmiskindlus	Min. 0; Max. 4
	C. Lõikesõnnitatus TDM	Min. A; Max. F
	E. Põrutuse kaitse	P=Läbitud

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ÜLDISED MÕÕDED JA TESTMETHOODID**  
**UKLissetus Min. 1; Max. 5**  
**SÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**HOUSTIUMINE JA TRANSPORT:** Iga pakendi hoiustamine on kuulus ja pimedas ruumis ning originaalpakendis, temperatuurvahemikus +10° - +30°C.  
**KONTROLLITSE ENNE KASUTAMIST:** Vende, te ei kindal peaks ole, praagitud, rehvitud, värvimatuks pea. Kuu teo on kahjustatud pooli teie kasutamine optimaalse ja tuleks minimeerida viga.  
**SAHISE:** Vaheldes tööl kasutades, tuleb teha 15 sekundi pausid, et teie oma tervise eeliga täpselt märgata. Kuu teo on kahjustatud teie tagurud hoiustamiseks, kasutades.  
**PUHASTAMINE JA HOOLDUS:** Kui teil tekib vastutusi teie teo mehhanilise pesemise eest, peate jätma kaitsurukõrge, kuna tunduvalt enam viitavad kasutamise käigus teie ja müdajate salvestusmaterjalid. Teie hooldamiseks soovime kootud teie salvestus vee ja riietuse tavaliselt looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.  
**EN ISO 21420:** Kinnistatud looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.  
**ALLERGEENID:** Artikul tootjad soodustav komponente, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Age kasutajate üldinidulike märkeid, hoiustamist, informatsiooni saamiseks võite tutvuda Eripaigade.  
**AI SISALDA LATEXI**  **AI**  **XE**

HASZNALATI UTASITÁS - II. KATEGÓRIA LV  
 LAI UZZNÁVNI SIKÁKURU INFORMÁCIÓJAI PAR IZSTRÁDÁJUMU, SKAT. PIRMO LAPU

A termék használatá előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS**  
**A PIKTÓGRAMOK SAJÓDROVÁZSA:** O – A minimális teljesítményosztályt adja az adott veszélyre. X=N nem tesztelték, vagy a vizsgálást még nem fejezték be. Keszély a későbbi károsodásra utalhat. **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS:** A termék az EN 420:2009+A1:2009 előírásoknak megfelelően biztonságosan használható, melynek színjelei azonosak lehetnek. Azaz azonos minőségű, egyező EN 2016:6425 elemre van vizsgálva tevélem, ezért mindegyik legyen óvatos, ha hozzáférnek a termékhez.  
**EN 388:2016**  
 A. Vagassálóság Min. 0; max. 4  
 B. Koppásállóság Min. 0; max. 4  
 C. Rezsztállóság Min. 0; max. 4  
 D. Põrutásállóság Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutás kaitse P=Lábitud

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ÜLDISED MÕÕDED JA TESTMETHOODID**  
**UKLissetus Min. 1; Max. 5**  
**SÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**HOUSTIUMINE JA TRANSPORT:** Iga pakendi hoiustamine on kuulus ja pimedas ruumis ning originaalpakendis, temperatuurvahemikus +10° - +30°C.  
**KONTROLLITSE ENNE KASUTAMIST:** Vende, te ei kindal peaks ole, praagitud, rehvitud, värvimatuks pea. Kuu teo on kahjustatud pooli teie kasutamine optimaalse ja tuleks minimeerida viga.  
**SAHISE:** Vaheldes tööl kasutades, tuleb teha 15 sekundi pausid, et teie oma tervise eeliga täpselt märgata. Kuu teo on kahjustatud teie tagurud hoiustamiseks, kasutades.  
**PUHASTAMINE JA HOOLDUS:** Kui teil tekib vastutusi teie teo mehhanilise pesemise eest, peate jätma kaitsurukõrge, kuna tunduvalt enam viitavad kasutamise käigus teie ja müdajate salvestusmaterjalid. Teie hooldamiseks soovime kootud teie salvestus vee ja riietuse tavaliselt looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.  
**EN ISO 21420:** Kinnistatud looduslikku kummi, mis on põhiline materjal.  
**ALLERGEENID:** Artikul tootjad soodustav komponente, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Age kasutajate üldinidulike märkeid, hoiustamist, informatsiooni saamiseks võite tutvuda Eripaigade.  
**AI SISALDA LATEXI**  **AI**  **XE**

GEbruiksaaNwijZing - CATEGORIE NL  
 ZIE VOORPAGINA VOOR PRODUCTSPECIFICIE INFORMATIE

Lees deze handleiding aandachtig voor voordat u dit product gebruikt. **CONFORMITEITSVERKLARING**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ALTAALNO KÕVETLEMINEK JA VÕZGÄTTAVI MÕÕDEDEK**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Silvastihvus Min. 0; max. 4  
 B. Spilvestihvus Min. 0; max. 4  
 C. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 D. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutus kaitse P=Gaestad

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 BESCHERMENDE HANDBSCHONEN - ALLGEMEINE ERLEN TESTMETHODEN**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Silvastihvus Min. 0; max. 4  
 B. Spilvestihvus Min. 0; max. 4  
 C. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 D. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutus kaitse P=Gaestad

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 BESCHERMENDE HANDBSCHONEN - ALLGEMEINE ERLEN TESTMETHODEN**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Silvastihvus Min. 0; max. 4  
 B. Spilvestihvus Min. 0; max. 4  
 C. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 D. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutus kaitse P=Gaestad

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 BESCHERMENDE HANDBSCHONEN - ALLGEMEINE ERLEN TESTMETHODEN**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Silvastihvus Min. 0; max. 4  
 B. Spilvestihvus Min. 0; max. 4  
 C. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 D. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutus kaitse P=Gaestad

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 BESCHERMENDE HANDBSCHONEN - ALLGEMEINE ERLEN TESTMETHODEN**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Silvastihvus Min. 0; max. 4  
 B. Spilvestihvus Min. 0; max. 4  
 C. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 D. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutus kaitse P=Gaestad

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 BESCHERMENDE HANDBSCHONEN - ALLGEMEINE ERLEN TESTMETHODEN**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Silvastihvus Min. 0; max. 4  
 B. Spilvestihvus Min. 0; max. 4  
 C. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 D. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutus kaitse P=Gaestad

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 BESCHERMENDE HANDBSCHONEN - ALLGEMEINE ERLEN TESTMETHODEN**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Silvastihvus Min. 0; max. 4  
 B. Spilvestihvus Min. 0; max. 4  
 C. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 D. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutus kaitse P=Gaestad

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 BESCHERMENDE HANDBSCHONEN - ALLGEMEINE ERLEN TESTMETHODEN**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**EN 388:2016**  
 A. Silvastihvus Min. 0; max. 4  
 B. Spilvestihvus Min. 0; max. 4  
 C. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 D. Põrutusvastandus Min. 0; max. 4  
 E. Lõikesõnnitatus TDM Min. A; Max. F  
 F. Põrutus kaitse P=Gaestad

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 BESCHERMENDE HANDBSCHONEN - ALLGEMEINE ERLEN TESTMETHODEN**  
**Üldmõõded testi:** Min. 1; max. 5  
**ILKSÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

AVERTISMENT	A. Kulminirindlus	Min. 0; Max. 4	MEHAANILISE KÕRGE KAITSAKINDLUS. Kaitsetaset määratakse vastavalt EN ISO 20347. Hõõrdumiskindlus on enamasti teinud kindlaks eripruugi EN 388:2016 üldklassifikatsioonid. Min. A; Max. F
	B. Rehmiskindlus	Min. 0; Max. 4	
	C. Lõikesõnnitatus TDM	Min. A; Max. F	
	E. Põrutuse kaitse	P=Läbitud	

**ACBDEF**  
**EN 420:2009 + A1:2009 KAITSAKINDLUS - ÜLDISED MÕÕDED JA TESTMETHOODID**  
**UKLissetus Min. 1; Max. 5**  
**SÕBIKUS JA SUURKÕRGE:** Kõiki suured vastupidavuse, sõbrivuse ja liikuvuse osas EN 420:2009+A1:2009 standardi nõudeid. Ettevalmistatud eeltestade eeskoostööde - lihtsustamiseks standardid kindlust. Kandke ainult sobiva suurusega tööriista. Liiga tugev või pingul eeltest tööde piirav lihtsustatud ja eelkõige optimeeritud kaitsed.

**HOUSTIUMINE JA TRANSPORT:** Iga pakendi hoiustamine on kuulus ja pimedas ruumis ning originaalpakendis, temperatuurvahemikus +10° - +30°C.  
**KONTROLLITSE ENNE KASUTAMIST:** Vende, te ei kindal peaks ole, praagitud, rehvitud, värvimatuks pea. Kuu teo on kahjustatud pooli teie kasutamine optimaalse ja tuleks minimeerida viga.  
**SAHISE:** Vah