



## SKRUV GYPROC QSBR QUICK®

### PRODUKTDATABLAD

#### PRODUKTNAMN

**gyproc QSBR quick®** skruv.

#### PRODUKTBESKRIVNING

Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme. För fastsättning av gipsskiva **gyproc robust** i förstärkningsprofiler och motsvarande med max 2 mm tjocklek. Skruven har motgående fräs-gänga för effektiv försänkning. QSBR 38 används också för fastsättning av två lag Gyproc gipsskivor med mellanliggande plåt **gyproc IBS** max 2 mm tjocklek, i förstärkningsprofiler och motsvarande med max 2 mm plåttjocklek.

Bits: Philips 2

#### KORROSIONSHÄRDIGHET

Skruv som är märkt "Förzinkad" och avsedd att användas vid invändig beklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass Zn 5.

#### FÖRPACKNING

Levereras i miljövänlig kartongförpackning.

#### CE-KLASS

EN 14566:2008

#### PRODUKTDATA

Beteckning	Längd mm	Ø mm	GTIN- nummer	Artikel- nummer
QSBR 25	25	3,9	7318935042686	5200412740
QSBR 38	38	3,9	7318935042693	5200412741
QSBR 51	51	3,9	7318932150810	5200412743