



GYPROC GK 30 ISOLATOR

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBEKRIVNING

Vibrationsdämpare av gummi för GK-system. **gyproc GK 30** består av 3 delar: Stålbricka, isolator och gummiring. Kan användas i kombination med gyproc GK 23 justerbar infästning och gyproc GK 28 justerbart direktfäste.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vibrationsdämpare av gummi för förbättring av ljudisoleringen vid takkonstruktioner. Används tillsammans med gyproc GK 23 justerbar infästning eller gyproc GK 28 justerbart direktfäste.

EGENSKAPER

GK 30 består av två gummidetaljer i elastomer material (EPDM samt NR/SBR) och en stålbricka.

MONTERING

Montaget sker på så sätt att isolatordelen träs, underifrån, genom hål i fäste GK 23/GK 28. Varpå gummiringen träs på isolatorn från ovansidan och låser gummidetaljerna mot fästet. Efter montaget utgör GK 30 och fäste GK 23/GK 28 en enhet. Stålbrickan apteras på en skruv med lämplig längd och dimension som sedan sticks rakt genom enheten (GK 23 eller GK 28). Enheten monteras med skruven mot underlaget (takvalvet). Efter komplett färdigt montage hänger sedan undertaket i ett antal gummiisolatorer. Skulle gummiisolatorerna av någon anledning skadas (brand eller liknande), hänger taket ändå säkert kvar i läge, men då direkt på skruv och bricka, alltså inte vibrationsdämpat.

Teknisk data

Beteckning	Antal st/frp	Vikt kg/frp	GTIN-nummer	Artikelnummer
GK 30	100	1,5	7318932199147	5200413127

INFORMATION

För ytterligare information och projektrådgivning, kontakta Gyproc eller någon av våra återförsäljare i landet. Information, projekterings- och montagevägledning finner ni även på vår hemsida www.gyproc.se.