



GYPROC AQUABEAD® L-TRIM

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTNAMN

gyproc aquabead L-trim kantprofil.

PRODUKTBESKRIVNING

gyproc aquabead L-trim är en förklistrad polymer-förstärkt profil för vägg och takavslut som t.ex fönster- och dörrsmygar. Profilens 90-gradiga vinkel gör att du får perfekt resultat varje gång och minimerar användningen av målarfogmassa.

EGENSKAPER

Den förlimmade profilen gör att du får snygga, exakta avslut varje gång. Framsidan har ett tätfibrigt specialpapper som är utformat för att ge bästa vidhäftning till spackel.

HÅLLBARHET

Profilens unika uppbyggnad gör att den håller sin form och skyddar hörnen mot sprickor. Den skyddar vinkeln och varken lossnar eller deformerar vid slag. Den är dessutom formstabil och påverkas inte av temperatur eller fuktvariationer.

ESTETISK KVALITET

gyproc aquabead L-trim ger dig perfekta avslut och vinklar i exakt 90 grader och skapar de bästa förutsättningarna för målning eller tapetsering.

MONTERING

Spreja rikligt med vatten på baksidan av profilen. Vänta 30-60 sekunder så limmet hinner bli aktiverat. Tryck med fingret mot klistret, känns det klibbigt och fingret nästan fastnar är den klar för montering. Pressa fast profilen över hela ytan. Profilen är spacklingsbar efter ca 30 minuter. Spackla 1-2 gånger beroende på vilken kvalitetsnivå som önskas.

Teknisk data

| Beteckning | Längd mm | Bredd mm | GTIN- nummer | Artikel- nummer |
|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| L-trim | 2500 | 45 | 9002869595544 | 5200624540 |
| L-trim | 3000 | 45 | 9002869595568 | 5200624542 |

FÖRVARING

Förvaras torrt. Eventuell fukt kan aktivera limmet i kartongen.

RENGÖRING AV PRODUKTEN

Eventuella verktyg rengörs efter användning med vatten.

AVFALLSHANTERING

Sorteras som brännbart avfall.