



GYPROC IBS INBROTTSPLÅT

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING

gyproc IBS inbrottsplåt Varianter: IBS 1/900, IBS 2/900
gyproc IBS inbrottsplåt för inbrottskydd är tillverkad av varm-förzinkad kallvallsad höghållfasthetsplåt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

gyproc IBS inbrottsplåt används som inbrottskydd i väggar.
Se anvisningar i Gyproc Handbok.

RELATERADE PRODUKTER

- gyproc GFS duronomic förstärkningsskenor
- gyproc GFR förstärkningsreglar
- Gyproc gipsskivor
- Gyproc gipsskiveskruvar med borrspets
- gyproc GPD polytenremsa
- gyproc G 55 tätmassa
- Andra tillbehör förekommer, se Gyproc Handbok

FÖRVARING

Produkten ska förvaras i en torr och ren miljö.

AVFALLSHANTERING

Restmaterial av stål kan återanvändas vid framställning av nytt råmaterial.

Teknisk data

Material:	Stål S350GD+Z275
Materialstyrka:	350 N/mm ²
Materialtjocklek:	1,0 mm eller 2,0 mm
Ytskikt:	Zink 275 gram pr. m ² stålplåt motsvarande en tjocklek om 20 µm per sida
Korrosionsklass:	C2
Brandteknisk materialklass:	A1, obrännbar

Dimensioner [mm]

Produkt	Längd	Bredd	Tjocklek	Artikel-nr
IBS 1/900	2400	900	1,0	5200412839
IBS 2/900	2400	900	2,0	5200412841

