



GYPROC GK 40 VIBRATIONSDÄMPANDE UPPHÄNGNING

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING

gyproc GK 40 vibrationsdämpande upphängning används till nedpendlade undertak med gyproc GK profiler och gipsskivor. gyproc GK 40 är försedd med EPDM gummi-isolering för att optimera ljuddämpningen i mellan- och höga frekvensområden.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

gyproc GK 40 Vibrationsdämpande upphängning kan användas både vid nybyggnation som renovering av bjälklag där det ställs höga krav på extra god ljudisolering från eller till ovanför liggande rum, exempelvis musikrum eller lägenheter där man önskar förbättra ljudisoleringen i existerande bjälklag.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anpassat till gyproc GK undertakssystem i såväl 1 nivå som i 2 nivåer
- Effektiv ljudisolering i mellan- och höga frekvensområden
- Enkelt montage. gyproc GK 40 klickas fast i GK 1 bärprofil utan att verktyg behöver användas
- Nedpendlingshöjden kan efterjusteras för att uppnå ett helt plant undertak.

MONTERING

gyproc GK 40 vibrationsdämpande upphängning monteras på samma sätt som övriga GK-beslag. GK 40 är försedd med nedskjutningsbar låsmekanism. Se Gyproc Monteringsanvisning för detaljer. Mot ovanliggande konstruktioner används för ändamålet korrekta infästningar med erforderlig förankringskapacitet. Använd en gängad stång, typ M6 i passande längd för att skruva fast GK 40. OBS! Gäng-stång levereras inte av Gyproc.

Teknisk data

Beteckning	Antal st/frp	Vikt kg/frp	GTIN-nummer	Artikelnummer
GK 40	80	10,2	7318936651214	5200634262
Viktbelastning kg pr GK 40 beslag	Resonans frekvens (Hz)	Resonans amplitude	Isolerings-tröskel (Hz)	
12,70	12,50	4,22	14,50	
17,70	11,75	4,95	14,00	
22,70	11,75	5,85	14,50	
27,70	12,50	6,10	15,75	
32,70	13,75	6,38	17,25	

OPTIMAL VIKTBELASTNING

gyproc GK 40 kan monteras med samma centrumavstånd som övriga GK-beslag (se Gyproc Handbok). För optimering av vibrationsdämpningen hänvisas vidare till ovanstående tabell.