



Timberex Oil & Wax Remover

Effektiv borttagning av blödningar, överskottsolja, rondellmärken och vid behov hela ytbehandlingar på golv som felbehandlats

Opigmenterad

Pigmenterad



- Avlägsnar effektivt ytbehandlingar på golv som felbehandlats – allt utan behov av omslipning.
- Tar effektivt bort stänk av olja/vax på klinker. Koncentrat kan även användas för borttagning av olja/vax på borstar eller andra verktyg.
- Används som koncentrat eller spädes med upp till 50% vatten, allt beroende på borttagningsbehov av olja/vax.
- Lätt att applicera, säker att använda.
- Svag doft.
- Produkten har ingen negativ effekt på träet eller dess utseende (efter ny behandling).





Timberex Oil & Wax Remover

Effektiv borttagning av blödningar, överskottsolja, rondellmärken och vid behov hela ytbehandlingar på golv som felbehandlats

STORLEKAR

0,2 och 1 liter

ÅTGÅNG

Åtgången av produkten varierar beroende på borttagningsbehov.

REDSKAP

- Mopp/luddfria bomullstrasor
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Röd eller brun rondell
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

FÖRBEREDELSE

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

Detta gäller särskilt för trä som är känsligt för fukt/vatten samt lamellgolv (äldre lamellgolv för att undvika ev. stavsläpp)

APPLICERING

1. Applicera den koncentrerade eller utspädda lösningen med en fuktig mopp/trasa. Produkten kan spädas med upp till 50% kallt vatten, men bör aldrig lagras färdigblandad längre än 1 timme.
2. Låt verka 5-10 minuter
3. Bearbeta ytan med maskin och brun eller röd rondell (val av rondell beroende på grad av borttagningsbehov). Vid ojämn yta bearbetas ytan korsvis och diagonalt.
4. Ta bort allt överskott med hjälp av en trasa under rondell och maskin.
5. Skölj därefter golvet noga 2ggr med vatten. För ökad effektivitet tillsätt 10% Timberex Bio-C i första sköljvattnet.
6. Vid kraftigt skadad yta upprepa hela behandlingen till dess att önskat resultat uppnåtts.
7. När du är nöjd med resultatet och allt överskott är avlägsnat, lämna ytan att torka ordentligt innan ny olje- eller vaxbehandling utförs. Torktiden kan variera beroende på insats, träslag och förhållanden i lokalen. OBS! Golvet måste alltid vara helt torrt före fortsatt behandling med olja/vax.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.



Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com