

RJS1050-K | 680W Sticksåg



- Tydlig sikt över såglinjen tack vare kompakt design, LED ljus och framåtriktad spånblås som håller såglinjen ren.
- Funktioner som 4-steps pendelrörelse, ny platt spännarm, linjeassistans, plansågning och styrfena ökar noggrannheten i kapningarna.
- Variabel hastighet för maximal kontroll.
- Sågbladsfäste med färgkod gör det tydligt när klingan är korrekt monterad.
- Flush cut blad möjliggör sågning ända in till kanten.
- Nedfällbar styrskena ger exakt skärlinje.

	RJS1050-K
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal vibrationsnivå vid kapning av metall [m/s ²]	1.5
Felmarginal vibrationsnivå vid kapning av trä (m/s ²)	1.5
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning i stål (m/s ²)	1.5
Kraftkälla	680W
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	98.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	87.5
Max. kapkapacitet stål (mm)	12
Max. kapkapacitet trä (mm)	105
Obelastad hastighet (varv/min)	500-3,100
Obelastat slagtal (slag/min)	500-3,100
Slaglängd (mm)	23
Standardutrustning	1 x träblad, 1 x flush cut blad, 1 x hexnyckel och utgång för spånuppsamling
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	98.5
Vibrationsnivå vid kapning av metall [m/s ²]	8.8
Vibrationsnivå vid kapning av trä (m/s ²)	7.8
Vibrationsnivå vid sågning i stål (m/s ²)	8.8
Vikt (kg)	2.2