

EMS216L | 1500W 216 mm kap-/geringsåg



- Exactline™ laser för ökad noggrannhet vid sågning.
- Dubbel LED-arbetsbelysning för maximal precision.
- Går att placera upp mot en vägg eftersom sågen inte har gejdrar som sticker ut på baksidan.
- Enkel att förvara och transportera tack vare kompakt design.
- Kraftfull 1500W motor.
- Extra breda stödarmar för att stödja större material.
- Ergonomiskt GripZone handtag.

	EMS216L
Diameter klinga (mm)	216
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Geringskapacitet höger (°)	50
Geringskapacitet vänster (°)	50
Kraftkälla	1500W
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	109.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	97.5
Lutningskapacitet höger (°)	2
Lutningskapacitet vänster (°)	47
Max. cutting capacity 45 mitre 0 bevel [mm]	70mm x 185mm
Max. Kapkapacitet 0° gering 45° lutning [mm]	48mm x 270mm
Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm)	48mm x 185mm
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	185x70
Max. Kapkapacitet 90° gering / 90° lutning (mm)	70x270
Max. Kapkapacitet 90° gering /45° lutning (mm)	270x48
Obelastad hastighet (varv/min)	5000
Standardutrustning	TCT-Hårdmetallklinga 210/30 mm - 48 tänder, 2x förlängare, x klämma, spånpåse och skiftryckel
Svärdtyp	TCT-Hårdmetallklinga, 48 tänder
Vibrationsnivå (m/s ²)	1.6
Vikt (kg)	13